

合成制动液系列

产品名称	合成制动液系列
公司名称	珠海路卡润滑科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	香洲区翠珠四街51号蓝海金融中心四楼
联系电话	0756-69855667 13532257045

产品详情

DOT -4

本品符合GB12981-2012国家标准，平衡回流沸点230 以上，湿平衡回流沸点不低于155 。具有优异的热安定性，橡胶适应性好。蒸发损失小，低温流动性佳。极佳的密封件相容性，可延长密封件寿命。优异的化学稳定性和水解安定性，有效的保护刹车系统和离合器金属部件，使用寿命长。优异的混溶性，可与其它同级别的合成型制动液混用，并且吸潮性低、沸点不易下降。

DOT-3

本品符合GB12981-2012国家标准，平衡回流沸点205 以上，湿平衡回流沸点不低于140 。良好的热安定性，密封件相容性，橡胶适应性。蒸发损失小，低温流动性好，可延长密封件寿命。良好的化学稳定性和水解安定性，有效的保护刹车系统和离合器金属部件，使用寿命长。良好的混溶性，可与其它同级别的合成型制动液混用，并且吸潮性低、沸点不易下降。

HEP高温极压润滑脂

本产品采用复合金属锂皂稠化深度精制矿物基础油，并加入高效极压抗磨剂、防锈抗氧化剂等制成。本产品具有极佳的粘附能力，在高温等严苛的工作环境下不会软化流失。具有极佳的高温抗氧化性；优良的极压抗磨性能；优良的密封防护性能；具有良好的抗水淋冲洗性能和超长的使用寿命。适用于高速、重载等苛刻条件下轿车、大型客车及重型货车等轮毂轴承、底盘、离合器轴承等磨擦部位的润滑，同时适用于冶金矿山高温、高负荷、潮湿水淋等设备磨擦部位的润滑。