

环氧玻璃鳞片涂料防腐

产品名称	环氧玻璃鳞片涂料防腐
公司名称	廊坊全振巨星化工材料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:全振 型号:环氧 功能:防腐
公司地址	大城县贾庄北
联系电话	03165506123 15132639966

产品详情

环氧玻璃鳞片涂料防腐

环氧玻璃鳞片涂料产品特性

1、环氧[玻璃鳞片防腐涂料](#)

含有相当数量的玻璃鳞片填料，比通常的[玻璃鳞片防腐涂料](#)

有更好的抗介质渗透性和耐磨性。涂层坚韧、附着力强、机械强度高、防腐寿命长，是国际上广泛使用的重防腐涂料。

2、本产品固体份高达80%以上，一次涂敷可得到干膜厚度100微米以上涂层，不加玻璃布也有很高的机械强度。

3、常温涂敷，常温自然固化，施工简便，特别适合现场使用。

4、无溶剂[玻璃鳞片防腐涂料](#)不含挥发性有机溶剂，固体份达100%，一次涂装可达高膜厚，常温固化。

由于漆膜中含较高颜料体积浓度的玻璃鳞片，在漆膜中交替重叠排列，形成“迷宫”效应，因而漆膜具有优异的屏蔽性和抗渗透性，耐腐蚀介质渗透腐蚀。

5、漆膜具有优异的附着力和耐磨性，耐水、耐酸、碱、盐等化学品的腐蚀，

防护指南

耐热性 最高耐150 干热

耐候性 暴露在外时可能会出现一些粉化或变黄，但这并不会降低涂层的保护性。

溶剂性 耐大多数烃类溶剂、精炼石油产品和多数常见醇的溢出和溅出。

耐酸性 耐弱酸液的溅出和溢出

耐碱性 耐强碱溶液的溅出和溢出。

耐盐性 耐中性和碱性盐溶液性能极佳。

防水性 耐淡水和盐水性能极佳。

耐磨损 完全固化后耐磨性好。

施工要点

1. 基面应干燥、坚实，无油污杂物、无疏松、空鼓等现象。
2. 施工时应保持施工环境空气流通。
3. 固化剂量可视具体环境因素增减。
4. 施工完后，器具应立即用丙酮清洗干净。

六、注意事项

1. 本产品是易燃、易爆、易挥发物品，必须避免阳光暴晒；产品应存放于通风阴凉处，且远离火源。
2. 运输时严防日晒雨淋，防止碰撞。
3. 在耐酸砖铺砌及沟缝施工过程中必须保证胶泥不往耐酸砖工作上粘，否则施工完后再去清理会费时费工还清不掉，最后影响验收。