

机床拖链电缆|高柔性数控机床拖链电缆

产品名称	机床拖链电缆 高柔性数控机床拖链电缆
公司名称	上海港奕电线电缆有限公司
价格	3.00/米
规格参数	额定电压:300/300V 300/500V 温度范围:-20~+80 护套材质:特殊改性弹性体丁晴
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2514号1幢4109室
联系电话	021-61316098 13651660336

产品详情

机床拖链电缆|高柔性数控机床拖链电缆-由上海港奕电线电缆有限公司专业供应生产，电缆采用特殊柔性结构设计，电缆具有高柔软、耐弯曲等基本性能，作为柔性动力电源电缆或数据传输电缆广泛应用于常规工业环境下的数控机床、自动化设备、雕刻机电缆等机械设备。

机床拖链电缆产品参数：

额定电压：芯线 < 0.5mm，300/300V；

芯线 0.5mm，300/500V；

最小弯曲半径：当电缆行程 < 10米，电缆最小弯曲半径为7.5*D；

当电缆行程 10米，电缆最小弯曲半径为10*D；

电缆使用温度范围：-20~+80；

抗辐射强度：8*10⁷cJ/kg；

阻燃性：符合IEC60332-1-2+EN60332-1-2

机床拖链电缆产品结构：

导体：多股超细无氧裸铜丝精绞集束，符合VDE0295CLASS 6标准（可定制镀锡铜丝导体）；

绝缘：特殊混合弹性体丁晴/汽车料/TPE/PE等材料绝缘

芯线 0.5mm，黑色线体白色数字编码，4芯及其以上带有黄/绿接地保护线；

芯线 < 0.5mm，彩色线芯区分；

备注：特殊线芯颜色要求请提前说明；

填充材质：PVC填充条、涤纶丝或芳纶丝等；

芯线结构：短节距层绞，防扭结构分层；分组式间隙填充；

内护套：改性低粘度强力挤压内护套（可选）

绕包材质：柔性无纺布、聚酯带绕包材质；

屏蔽材质：镀锡丝编织高密度镀锡屏蔽网；

护套：特殊改性弹性体丁晴，黑色（RAL9005）/灰色（RAL7001）/橙色（RAL2003）

上海港奕电线电缆有限公司所供应生产的机床拖链电缆，采用特殊柔性结构设计，还可定制聚氨酯PUR外护套，优异的耐油、耐磨、耐腐蚀性能，能够广泛应用于恶劣工业环境下的耐油移动安装使用，欢迎有需要的朋友咨询选购。