GL11H,GL11W不锈钢内螺纹Y型过滤器

产品名称	GL11H,GL11W不锈钢内螺纹Y型过滤器
公司名称	上海能恩阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:能恩 产地:上海
公司地址	中国 上海 上海市 上海市嘉定工业园区
联系电话	86-021-31263961 15021219515

产品详情

『GL11H,GL11W不锈钢内螺纹Y型过滤器』专业生产厂家，由本厂自主研发生产的【Y型过滤器】质量可靠、价格合理、售后服务完善。『GL11H,GL11W不锈钢内螺纹Y型过滤器』适用于各种轻重工业及楼宇管道。能恩品质，全球共享！【过滤器】广泛应用于：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

产品名称	GL11H,GL11W不锈钢内螺纹Y型过滤器
产品型号	GL11H、GL11W
公称通径	DN15-DN50mm
压力范围	1.6MPa-4.0MPa
阀体材质	不锈钢304、316、316L

产品介绍　应用范围　产品结构特点　标准规范及剖面图　零部件材料　技术参数　有效过滤面积　连接尺寸及结构图

产品介绍：1、Y型过滤器是除去液体中含有固形物的小型设备，可保护压缩机、泵和其它设备及仪表等正常工作和运转，达到稳定工艺过程、保障安全的作用。另外Y型过滤器对提高产品质量也有着十分重要的意义。2、Y型过滤器与管道中阀门及其它主要设备配套使用，也可单独使用于管路中。管道中介质首先进入过滤器，通过滤网再进入连接阀门及管道中，而杂物则留于过滤桶内。

应用范围：Y型过滤器是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置，通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来清除介质中的阿质，以保护阀门及设备的正常使用。该过滤器具有结构先进，阻力小，排污方便等特点。适用介质为水、油、气。一般通水网为18-30目/cm2，通气网为40-100

目cm2，通油网为100-480目/cm2。可按用户要求制作滤网。结构特点：1、Y型过滤器具有结构先进阻力小，冲洗方便通流快速，故压力损失小，抗污性强，排渣方便等特点。2、Y型拉杆伸缩过滤器由Y型过滤器及伸缩接头组成，通常安装在阀门及其它主要设备之进口端，使于清理杂物与安装拆卸，以保护阀类或设备及正常使用。标准规范：螺纹可按BSPT、BSP、NPT、DIN259/2999生产。

零部件材料：

壳体材质	碳钢WCB、黄铜B62、不锈钢304	不锈钢304、316、316L
滤框滤网材质	不锈钢304、316、316L	
密封件材质	耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯	
防爆级别	BS5501:IIA、IIB、IIC	
环境温度（°C）	-30~380	-80~450
公称压力（MPa）	0.6~5.0（150Lb~600Lb）	
过滤精度（目/in）	10~300	