

PA尼龙防玻纤外露剂 塑料粒子玻纤消除剂TAF

产品名称	PA尼龙防玻纤外露剂 塑料粒子玻纤消除剂TAF
公司名称	广州市创锦鑫化工科技有限公司
价格	24.00/公斤
规格参数	
公司地址	广州市天河区中山大道中433号鹤银商业大厦618
联系电话	020-29181328 13902245172

产品详情

PA尼龙防玻纤外露剂 塑料粒子玻纤消除剂TAF

润滑分散剂 TAF

一、技术指标：

性状：白色或微黄色颗粒及粉末状 熔点： 135

加热减量： 0.5wt%

色泽： 5.0 Gardner 酸 值： 10.0mg KOH/g

总胺值： 10.0mg KOH/g

热失重：300 4.2wt%； 344 5.0wt%（氮气保护条件下）

二、主要性能、用途及使用方法：

用于玻纤增强尼龙、PBT、PET、PP、ABS、POM等制品，防止玻纤外露，同时能增加制品表面光亮度，降低制品加工温度3-5℃，减少螺杆的扭矩，降低机器磨损，提高机器使用寿命，节约电能。

下表为TAF与EBS、芥酸酰胺在长玻纤增强尼龙6、尼龙66中性能测试，测试结果可以看出其性能明显优于EBS及芥酸酰胺。

名称	配方I	配方II	配方III	配方IV	配方V	配方VI
PA6	70	70	70	-	-	-
PA66	-	-	-	70	70	70
EBS	0.5	-	-	0.5	-	-
芥酸酰胺	-	0.5	-	-	0.5	-
TAF	-	-	0.5	-	-	0.5
其它助剂	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
GF	30	30	30	30	30	30
扭矩	48	47	42	49	49	41
光泽	一般	较好	好	一般	较好	好

ABS染色，涤纶色母料中TAF添加量为：染色0.5%，色母35%。