

不锈钢法兰除尘器震动除尘器价格

产品名称	不锈钢法兰除尘器震动除尘器价格
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区通祥除尘设备厂
价格	1500.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉园区
联系电话	0316-6228632 15127607396

产品详情

焊接式水泥仓除尘器的清理及维护1、使用前检查线路是否畅通。2、散装水泥车向罐中注灰前后，应开启振动2-3分钟。3、水泥罐上报警器报警时，停止注灰，以防止损害防尘处理机。4、出风口气不畅时，应检查除尘滤芯是否堵塞，如被堵应及时清洗。5、清洗滤芯前，应先用线将其捆绑2-3道，以防冲洗时滤芯变形。6、清洗时，必须等滤芯晾后才能安装使用。7、滤芯经反复清洗后，已达到除尘目的时，应及时购买新滤筒，以达到最佳除尘目的。

过滤式水泥仓顶除尘器是用水泥仓顶上的一种过滤除尘设备，它里面的14只除尘滤芯能够有效的过滤水泥粉尘，过滤效果达到99%以上，能够有效的控制粉尘造成的环境污染。

过滤式水泥仓顶除尘器1、过滤面积达13-72平方米，而面积更小。2、安装与维修快捷方便。3、振动式清理，操作简单。4、卡式滤芯，采用进口材料。5、主要原料从德国进口。6、适中的性能价格比。

过滤式水泥仓顶除尘器具体参数：

过滤面积：24m²

滤芯数量：14支

排风量：> 1500 m³/h

过滤效率：> 99.9%

清理方式：间歇式振动清理

振动电机功率：500瓦(380伏/ 50 Hz)

结构形式：圆筒形

直径：800 mm

安装总高度：1635 mm

连接方式：卡箍连接（含密封圈）

筒体材料：碳钢

喷漆颜色：黄色/灰色/红色

重量：100kg