

接缝纸带、贴缝宝、嵌缝带--墙体抗裂接缝纸

产品名称	接缝纸带、贴缝宝、嵌缝带--墙体抗裂接缝纸
公司名称	红安钧宇纸业有限公司
价格	17000.00/吨
规格参数	抗张强度:6-12kN/m 经纬线间距:3*3mm 经纬线支数:32、21支
公司地址	红安县城东工业园
联系电话	0713-5971928 18638681616

产品详情

贴缝宝、接缝纸带、牛皮纸带、石膏板补缝带、接缝带原纸产品：

预应力经纬线原纸贴缝宝，行业又称为接缝宝、接缝带，是采用高强度长纤维纸浆加预应力纱线制造。被建筑装饰行业称为“软钢筋”，新材料技术被称为“造纸的第二次发明”，永久攻克了楼房建筑和装修接缝开裂的难题，抗裂强度是传统各种接缝纸接缝布的6倍，是进口接缝纸的3倍。主要用于建筑装修拼接缝、阴角及阳角的处理，适合各类形吊顶、石膏板墙、木板墙之接缝贴合，用以取代旧式牛皮纸带、石棉丝网格带等。

产品功能特性：

贴缝宝系列产品是选用强力涤纶加优质植物纤维经高科技手段结合技术精制加工而成，是根据具有自主知识产权技术通过改变经线和纬线的排列密度从而改变其受力和抗撕裂度耐受力的一种优质产品，我们称之为“软钢筋”。其原理相当于传统混凝土预制板中加了钢筋，从而大大提高了产品性能，所以我们的产品具有了高强度、低克度、高韧性的特点，这是市面上所见到的传统接缝产品所无法比拟的，真正做到不裂缝、抗拉、抗撕裂，物超所值。

贴缝宝接缝带表面肌理平展有挺度，便于施工，易于挂浆，提高产品粘附力，粘贴接缝方便快捷。植物纤维经预应力处理编织成方格网状，能达到每根“软钢筋”都能够均匀受力，强度比一般纸质粘贴带、纱布提高了六倍。此外该产品不含石棉或石棉纤维，无毒性，粘贴后，不会产生气泡，无收缩膨胀现象，稳定性好。

适用范围:

贴缝宝透气性好，特殊处理防霉、防裂、防皱、防起泡，超薄用料易施工，难寻接缝痕，强力涤纶加维纶丝料具有超强拉力。产品主要用于拼接缝、阴角及阳角的处理，适合各类形吊顶、石膏板墙、木板墙之接缝贴合，用以取代旧式纸带或纱布作用，亦可用作涂补维修；特别适合吊顶介面贴缝工序，施工后介面绝无破裂等后患，不因季节转换，气温变化而爆裂，从而很好地解决了拼接缝开裂的问题。更加适用于室内外装修容易开裂的部位，可将产品粘贴在木材、石膏板、等相同或不同材质的缝隙上，可以起到极好的防开裂作用，刚中带柔，安全环保，不黄变，不透色，施工简易。

主要技术指标：

厚度：< 0.25 mm

宽度：50 ± 1 mm

横向抗拉强度：> 136 N/25mm

尺寸稳定性：纵向 < 1.20 %

尺寸稳定性：横向 < 1.20 % 粘结面积：100 %

粘结边缘裂缝：0 %

粘结布剥离强度：> 29.30 N/5mm

粘结粘附力：> 9.90 N

使用方法：

将本产品剪取所需长度，贴压在阴角或阳角表面涂抹约5cm宽的嵌缝膏上，立即再批一层8-10cm宽的嵌缝膏覆盖，待其固化即可。

选择贴缝宝的理由:

贴缝宝一投放市场即得到许多大型装饰公司的首肯和装修师傅的一致好评，解决了因使用传统接缝产品造成的墙面、吊顶开裂的难题，大大降低了施工单位后期维修服务中的人工费和材料费的支出，维护了优质工程形象。这无疑是当今市场上最高效的防开裂接缝产品。

当我们看到墙面裂缝、吊顶缝开裂发霉等现象，或许会觉得是涂料和设施等的质量问题，可是谁曾想过罪魁祸首并不是这些表面的主材呢？墙面和吊顶的裂缝大多是使用了不合格的接缝带产品，其较弱的抗撕裂度和收缩力在变化的温度和震动的环境下，非常容易开裂，基层开裂的张力导致墙面上的表层涂料裂开；往往可能是这些被忽视的“里层”所导致的。因此，选择品牌度高、质量可靠的接缝辅料，消除

家装背后暗藏的隐患是非常值得的。

温馨提示：本产品无须泡水，可直接刷胶施工。