

450EO桌上式外抽真空充气包装机 真空包装机

产品名称	450EO桌上式外抽真空充气包装机 真空包装机
公司名称	瑞安市瑞宝包装机械制造有限公司
价格	6200.00/台
规格参数	型号:DZQ450 EO 功率:0.6 (Kw) 外形尺寸:585*640*400 (mm)
公司地址	瑞安市马屿镇曹村工业区
联系电话	0577-65760856 18968786808

产品详情

1.此机是目前国内最.先进外抽真空包装机之一,比目前市场上传统包装机的功能和性能有较大的区别,性价比很高.2.本机体积较小,适用于工作空间狭窄的地方.自由使用.3.抽真空速度极快,普通产品仅需2-3秒即可抽干,封口美观、平整牢固.4.一机多用:真空、气体充填、封口等八种工作模式多用途.5.同时这款机器也可以客户的实际使用情况进行充惰性气体包装或者是充混合气体包装(选配)充气功能:将气体(CO₂、N₂

等)充气使食品和半导体等产品,防酸化,防腐蚀,保鲜等功能更加简便.6.整体外形采用不锈钢结构,不生锈、卫生、耐用,可在潮湿环境中作业.7.搁板的高度和角度可调,

可对各种物品进行操作;可以利用滑轮移动,.8.配置了精密真空感应器和时间计时器功能,

可自由细微调节真空度(单位:kpa)和真空气体填充时间(时间单位(最小)0.1秒)9.八种工作模式:(1)封口

(2)真空 封口(3)气体充填 封口(4)真空 气体充填 封口(5)气体充填 真空 封口

(6)真空 气体充填 真空 封口

(7)气体充填 真空 气体充填 封口(8)真空 气体充填 真空 气体充填 封口

使用范围 The use scope

本机适用于电子元件、五金、肉类、干货、布料毛料制品、蔬菜鲜果、药业、食品、化工原料等的抽真空或充氮气封口包装。能达到抗氧、防腐、防霉、防潮等保鲜,保质作用。

技术参数 Technical parameters

型号 DZQ-450 EODZQ-600 EO封口有效尺寸(mm)450*8600*8 电压(V) 频率(HZ) 110/220/380V 50/60HZ 110/220/380V 50/60HZ 热封功率(kw) 0.60.8 泵功率(kw) (采用气动泵 无需使用电)(采用气动泵 无需使用电) 包装速度 1~5次/分 (包装尺寸大小不同而定) 重量(kg)4252 外形尺寸(mm)585*640*400 (不包含隔板尺寸) 760*640*400 (不包含隔板尺寸)

真空包装机的分类知识真空包装机按基本用途可以分为以下三类：1、食品真空包装机。此类真空包装机在真空包装前对温度应有所控制，设备自带冷却系统，因此对保鲜有较高要求。2、医药真空包装机。此类真空包装机应具有可以让产品保存较长时间的抽真空形式；由于医药真空包装机应在无尘无菌车间等要求较高的场所使用，因此此类真空包装机还可以应用于无菌要求的食品包装，以达到良好的效果。3、电子类产品真空包装机。电子类产品使用真空包装机可以起到对内部金属加工件的防潮、防氧化变色的效果。4、茶叶真空包装机。这是一款集称重、外包装、内包装于一体的机器。茶叶真空包装机的诞生标志着国内茶叶包装水平提升一大步，真正实现茶叶包装标准化。真空包装机分类细节：内抽式真空包装机 常规分：DZD-400/S单室真空包装机、DZD-400/2S双室真空包装机、DZD-500/2S双室真空包装机、台式真空包装机DZD-600/2S双室真空包装机、台式真空包装机、茶叶真空包装机，可对固体、液体、粉状、糊状的食品、粮食、果品、酱菜、果脯、化学药品、电子组件、精密仪表、稀有金属等进行真空包装，包装效果紧密、牢固、美观。外抽式真空包装机 外抽式真空包装机主要分：VS-600与VS-600A型，其档次配置分：（1）继电器+真空发生器（2）继电器+优质真空泵（3）PLC控制+优质真空泵（4）PLC控制+液晶显示屏+优质真空泵这四种配套都是市场非常广泛的，但是（4）PLC控制+液晶显示屏+优质真空泵是目前操作最方便，可视化程度更高，维修率最低的一款。应用于特大件或异型物品来说此机最为适合。