

厂家直销锐源低噪音耐磨性运转平稳锅炉离心引风机

产品名称	厂家直销锐源低噪音耐磨性运转平稳锅炉离心引风机
公司名称	东莞市锐源节能环保工程咨询服务有限公司
价格	1.00/套
规格参数	粤锐源:锐源 Y10-21:RY10-21 中国东莞:东莞
公司地址	东莞市石排镇庙边王村工业区兴业街东2号(石排汽车站后面)
联系电话	076926381806 13925778117

产品详情

锐源低噪音耐磨性运转平稳锅炉离心引风机 产品详情

品牌：东莞锐源型号：Y10-21类型：引风机 加工定制：是 外形尺寸：200mm
重量：130kg 用途：锅炉风机

- 1.用途 Y10-24低噪声锅炉离心引风机是为适应燃用各种煤质并配有消烟除尘装置的(1、2、4T/H)工业锅炉配套而高等的。凡进气条件相当，性能又相适应者均可选用。但最高温度不得超过250℃，且在引风机前必须加装效率不低于85%的除尘装置，以降低进入风机的烟气含尘量，提高风机寿命。
- 2.型式 (1)引风机制成单吸入，机号有 5、6.3、8、9四种。(2)引风机可制成右旋或左旋两种。从电机一端正视风机，叶轮顺时针旋转者称右旋风机，以“右”表示；反之称左旋风机，以“左”表示。(3)风机的出口位置以机壳的出风口角度表示，“左”“右”均可制成0°、45°、90°、135°、180°、225°六种角度。如您需要其它角度和机号，请在订货时向我们提出。
- 3.特点
(1)由于不可能用一个系列，故采用多个专用系列去适应用户不同的需要。
(2)引风机使用范围内的加权平均效率高。(3)噪声低，在运行工况内确保小于85分贝。(4)对于不同吨位引风机均同时配备了D式(直联)与C式(皮带)传动两种，其中Y8-24、Y10-21为D或C式传动，Y10-24为C式传动，D式传动的机号稍大，转速低(n=1450r/min)有更佳的耐磨性，C式传动机号稍小，转速稍高(n=1750~2100r/min)，但均以最小线速度达到所需压力，以得降噪与耐磨。
(5)采用两相流动的一些分析结果，从流产形式上考虑了耐磨。(6)说明书的编写，为便于用户选型，同时标明配用吨位与对应风机系列、型号。运转平稳、可靠、叶轮经静、动平衡，并有整体结构和分体结构两种型式，整机平衡，总之，用户可以从该群体中选项到不同要求的各种风机。
- 4.结构 风机由叶轮、机壳、进风口、传动部、整体托架等部分组成。(1)叶轮：Y10-21、Y10-24系列叶轮均用16Mn制造。Y8-24为16个长叶片。Y10-21、Y10-24均为12长叶片和平共处短叶片，共24个叶片组成，均为前弯叶片，焊接于弧锥形前盘与平板后盘中间，经静动平衡校正和超差试验，运转平稳可靠。
(2)机壳：用钢板焊接成蜗形整体，9风机“左”、“右”旋通用。
(3)进风口：进风口为敛散式整体结构，用螺栓固定于机壳入口一侧。

