室内全彩LED显示屏，智语P2高清屏，厂家直销

产品名称	室内全彩LED显示屏，智语P2高清屏，厂家直销
公司名称	深圳市智语光电有限公司
价格	198.00/张
规格参数	品牌:智语 型号:P2 物理密度:160000 Pixels/㎡
公司地址	深圳市宝安区石岩街道园岭巧通工业园B栋2楼
联系电话	0755-23229897 15692096076

产品详情

顾名思义电子显示屏就是可以用来显示文字、动态的数字、及图形等内容的屏幕。近些年来LED电子显示屏在技术上面得到了飞跃的发展，质量过硬价格合理的LED显示屏厂家因为具多种优势优点而遍及各个行业和领域之中，接下来大家就来了解看看LED电子显示屏的主要优势分别体现在何处。

LED电子显示屏的优势体现在哪些方面

安全、柔软性好

家中有幼龄儿童和老人非常适合使用LED电子显示屏，因为其采用的是低压直流供电式电压，所以不会给大家在安全方面带来隐患。此外LED电子显示屏的基板是一种柔性电路板，具有良好的柔软性且容易成型，因此用于各种广告造型也极为合适。

节能、寿命较长

电子显示屏和传统类型的装饰灯具、照明灯具比较起来，高质量的LED电子显示屏由于在保持靓丽色彩的同时需要的功率更低，所以不但显示效果更好，还超级节能好用。正常情况下LED电子显示屏的使用寿命可以达到八到十万小时左右，因此即使24小时不停的运行工作也可使用将近十年，所以和传统产品的使用寿命比起来要超出很多倍。

环保、光色柔和

LED电子显示屏运用高亮度贴片使显示屏具备发光元件的优点，而且光色柔和、纯正，因此可做为装饰用途也可兼做照明用途。另外业界备受欢迎的LED电子显示屏采用的均是可回收利用的环保型材质，所以不会因其大量使用而对环境造成污染及破坏。

通过以上三点大家可以清楚的了解到LED电子显示屏的众多优势。与此同时质量好的LED电子显示屏在保证现有优势的同时还在不断扩大其他方面的优势，目前正在朝着在亮度、耐气候性、发光密度以

及可靠性全色化等方向发展，使LED电子显示屏更加理想完善。

产品参数

单元板参数	单位	参数值
物理点间距	mm	2
模块尺寸	mm	L192*H96*T15
物理密度	Pixels/㎡	250000
像素基色	R/G/B	1,1,1
扫描方式		1/24扫描
LED规格	SMD	SMD2121黑灯
显示分辨率	Dots	96*48=4608
模块重量	KG	0.4
模块接口		HUB75-B
模块工作电压	VDC	5
模块最大功耗	W	22.5
屏体参数	单位	参数值
模块视角	°	H:120 ° ; V:120 °
最佳视距	m	2.5-30
驱动方式		恒流驱动
每平米模块数	PCS	39.06
最大功耗	W/ ㎡	800
换帧频率	Hz	60
刷新频率	Hz	≥2000
白平衡亮度	CD/ ㎡	≥1500
工作环境温度	℃	-20~60
工作环境湿度	RH	10%～70%
屏体工作电压	VAC	AC46～54HZ，220V±15%/110V±15%
白场色温		9500K-11500K
灰度/颜色		≥16.7M color
输入信号		RF\ S-Video\ RGB etc
平均无故障时间	Hours	＞5000
寿命	Hours	100000
杂点率		＜0.0001
抗干扰		＜IEC801
安全		GB4793
抗电击		≥1500V
屏体重量	KG/ M2	9（压铸铝）
IP等级		后 IP45，前 IP54
箱体尺寸（参考）	mm	L480×H480×T60