

SSI串口协议编码器 格雷码、二进制编码器

产品名称	SSI串口协议编码器 格雷码、二进制编码器
公司名称	上海自横自动化科技有限公司
价格	2000.00/只
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区众仁路399号1幢2层J1970室
联系电话	021-51099848 13916861294

产品详情

一、特性参数

工作电压	10-30Vdc极性保护(或5Vdc 订购)
消耗电流	35mA (24Vdc) , 70mA (12Vdc)
输出信号	SSI同步串行信号
信号传输	两对RS422 , 100米 (125KHz并推荐专用电缆 , 更远 距离请咨询厂家)
分辨率/圈	4096(13位或25位)
连续圈数	4096
重复精度	± 2BIT(实际精度与安装精度、轴同心度有关)
时钟速率	50KHz --500KHz , 推荐使用125KHz , 时钟频率过快 将影响信号传输距离
工作温度	-40--80
储存温度	-40--100
防护等级	IP65
允许转速	3000转/分(12、 25位) (16、 28位数据准确性1000转/分)
停电保存	在4096圈内全程 , 停电不影响位置保存。
连接电缆	1米屏蔽电缆径向侧出 , 其余长度可订货 ; 或插座后 出
外形特征	夹紧法兰或同步法兰 , 金属外壳 , 密封双轴承结构 (见外形尺寸附图;特殊外形可订做)

上海自横自动化科技有限公司——让您咨询一家胜过咨询百家！