

广东淞闽SM-Y混凝土养护液（养护剂）

产品名称	广东淞闽SM-Y混凝土养护液（养护剂）
公司名称	广州淞闽建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南沙区丰泽东路106号
联系电话	13631289388

产品详情

砼养护液为国家建设科技推广产品，是硅酸盐系无机高分子亲水性新型涂料，砼养护液喷洒在砼表面很快形成一层致密的薄膜，防止砼内部自由水过早蒸发，以达至自养的目的。是现浇混凝土、大型预制构件、水泥地面、水泥制品等理想养护液，能提高混凝土和水泥砂浆表面的抗压强度、抗折强度、抗渗等级，增强表面硬度。

适用范围

本产品使用于民用、工业建筑、高层楼宅、公路、桥梁、高架路等工程的现浇混凝土、预制构件、水泥地面、水泥制品等，可完全取代传统淋水、草带养护施工方法。

技术经济效益

每公斤养护液可养护覆盖面积（8-15）平方米，大量节约传统养护法所需要水，提高功效五倍以上，回弹度提高20-40%，耐磨性能提高50%，缩短工期，便于文明施工。

使用方法

本产品可用排笔刷涂，大面积宜用喷雾器喷涂。

在混凝土或水泥砂浆终凝后（现浇砼或地面能上人时，或脱模后）即可喷涂，一般喷涂纵横各一遍，待第一遍喷涂干燥成模后（约1-2小时喷涂第二遍，第二遍与第一遍方向垂直，以保证喷涂均匀，喷洒时，喷头距砼表面以30cm左右为宜）。

使用注意事项

1. 如储存时间太久，粘度变稠，可用自来水稀释至原比后搅拌均匀方可使用。
2. 操作时应注意保护眼睛，喷涂应背风向进行，喷头离地面30cm为宜。
3. 下雨时不宜喷洒，但养护液成膜后遇雨则不会影响养护效果。
4. 存放应密封，避光保存。
5. 本产品包装为每桶净重50kg或250kg。