

广东淞闽SM-Z阻锈剂

| | |
|------|-------------|
| 产品名称 | 广东淞闽SM-Z阻锈剂 |
| 公司名称 | 广州淞闽建材有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南沙区丰泽东路106号 |
| 联系电话 | 13631289388 |

产品详情

阻锈剂是一种高分子水剂和粉剂型混凝土外加剂，添加到混凝土中，可吸附于钢筋表面，成一层分子化学保护膜，同时抑制钢筋的阴极和阳极腐蚀，有效的防止由于氯化物、碳化或杂散电流等各种原因造成的锈蚀，从而延长钢筋混凝土结构的使用寿命；锈蚀影响建筑物耐久性与安全性，造成钢筋锈蚀的主要原因是氯盐，氯盐一方面来自混凝土原材料，另一方面来自使用环境，氯离子能透过混凝土到达钢筋表面，破坏钢筋表面氧化物钝化膜，当钢筋遇到氯化钠离子或硫酸根离子侵蚀的时候，钢筋就会迅速锈蚀并老化，影响了本身的强度和整个建筑物的质量。

产品功能

1. 阻锈剂是复合型阻锈剂，因此它的保护膜厚达100-1000，阻锈能力较强。
2. 不改变湿混凝土的各种属性，如反应温度、固化速度、坍落度等。
3. 不影响干混凝土的各种属性，如强度、呼吸性、可渗透性、pH值、气孔含量等。
4. 该阻锈剂分子具有正、负电荷，因此可与钢筋的阴、阳两极同时进行反应，在钢筋的阴、阳两极同时形成保护膜。

主要用途

处海洋环境：海港码头、道路、桥梁、护栏、地下管道、预埋金属件等钢筋混凝土建筑物及构筑物；使用海砂或其他含氯材料作骨料的钢筋混凝土，以及采用低碱水泥配制的钢筋混凝土；冬季采用除冰、除雪的钢筋混凝土桥、涵，钢筋混凝土路面及护栏等设施；用于已遭受腐蚀的钢筋混凝土结构的修复与加固。

测试标准：依据：JT/T537-2004；JGT/T192-2009；GB8076-96；ASTMC876-91（1999）

