

单桅杆升降机、酒店用品、液压升降机、重庆升降机

产品名称	单桅杆升降机、酒店用品、液压升降机、重庆升降机
公司名称	珠海及力高空作业设备有限公司重庆分公司
价格	.00/个
规格参数	类别:升降机 品牌:及力 型号:GTWY-6-12
公司地址	中国 重庆市 九龙坡区杨家坪石坪桥石坪村二栋二单元6-3
联系电话	86 023 86133117 13883397309

产品详情

类别	升降机	品牌	及力
型号	GTWY-6-12	产品别名	液压升降机
动力方式	电动机	重量	0.05 (t) (t)
功率	1.8 (kw) (kw)	平台高度	6 (m) (m)
工作高度	6 (m) (m)	水平延伸	1.45 (M) (M)
平台承载	150 (kg) (kg)	产品用途	清洁维修

及力重庆单人高空升降台系列备有几种不同高度的型号：

高空工作台系列适合各工业用途如建筑，物业管理，展览，广告等等。

1)单人高空工作台系列

单人高空升降台系列备有几种不同高度的型号，当中包括6m、8m、9m、10m、11m、12m可供选择。在折合后的高度为1.98米，能方便地进出一般信道，而不需倾斜装置。

高空工作台系列适合各工业用途如建筑，物业管理，展览，广告等等。

2)优点

- 支撑脚以减少空间设计，能以3吋的距离靠墙工作- 起重链条负荷安全系数大于10:1
- 底座活轮，有助搬运及移动时的灵活性
- 设有装卸设备，可单人进行搬运及装卸

- 特制强化铝合金用料，能防锈之余，亦能提高机器稳定性- 高质素油压系统令操作更加安全有效。

- 液压部分选用进口国际一流原装成套的液压泵站为动力源- 支撑脚感应系统，确保在安全情况下才能操作。

- 控制箱设锁制开关及急停开关。

3)标准装备

- 直流和交流电源- 底座叉车窝口及机顶设有吊眼，方便运输- 水平气泡仪-可以进入电梯间

4)可配置装备

- 可选择双动力直/交流电源

- 不留痕轮钛- 下降警报及控制显示灯- 12g 型号可配倾斜装置

-在特殊场地可提供跨越障碍

5)12g型号

特别机身设计，备有12g型号供选择，分别工作高度为13.8米。收合时机身高度为1.98米，使用倾斜装置能进出一般信道。

注：可以按照您的场地需要来设计和定做。

6)参数表：

型号	gtwy-6	gtwy-8	gtwy-9
工作高度(米)	7.8	9.8	10.8
平台高度(米)	6	8	9
载重能力(公斤)	150	150	136
直立收藏尺寸(米)			
收藏长c	1.3	1.34	1.34
收藏宽d	0.76	0.76	0.76
收藏高e	1.98	1.98	1.98
直立收藏尺寸(米)			
平台长	0.64	0.64	0.64
平台宽	0.6	0.6	0.6
平台高	1.1	1.1	1.1
支腿尺寸(米)a × b	1.54 × 1.34	1.76 × 1.56	1.76 × 1.56
平台离墙间距(米)h	0.22	0.22	0.22
机身重量(公斤)	300/327	360/387	360/387
电压(伏) 交流/直流	220/12	220/12	220/12
工作压力(mpa)	16	16	16
倾斜收藏尺寸(米)f × g	-----	-----	-----
型号	gtwy-10	gtwy-11	gtwy-12
工作高度(米)	11.8	12.8	13.8
平台高度(米)	10	11	12

载重能力(公斤)	136	120	120
直立收藏尺寸(米)			
收藏长c	1.43	1.43	1.43
收藏宽d	0.76	0.76	0.76
收藏高e	1.98	2.15	2.78
工作平台尺寸(米)#			
平台长	0.64	0.64	0.64
平台宽	0.6	0.6	0.6
平台高	1.1	1.1	1.1
支腿尺寸(米)a × b	2.12 × 1.91	2.12 × 1.91	2.26 × 2.06
平台离墙间距(米)h	0.30	0.30	0.34
机身重量(公斤)	380/407	400/427	460/487
电压(伏) 交流/直流	220/12	220/12	220/12
工作压力(mpa)	16	16	16
倾斜收藏尺寸(米)f × g	-----	2.97 × 1.92	2.97 × 1.92