高温地热井用耐高温潜水电泵

产品名称	高温地热井用耐高温潜水电泵
公司名称	天津中蓝泵业有限责任公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:中蓝 型号:QJR 产地:天津
公司地址	天津市津南区津南经济开发区（东区）中兴道15号
联系电话	13752319553

产品详情

一.高温地热井用耐高温潜水电泵

高温地热井用耐高温潜水电泵型号说明

编辑

例如：250表示此泵适用井径不小于250毫米的井， Q 表示潜水的（取潜字汉语拼音首字母）；J 表示井用（取井字汉语拼音首字母）；R 表示热水（取热字汉语拼音首字母）。

100表示流量是100m3/h ； 20表示扬程是20米； /1表示1级叶轮串联。

高温地热井用耐高温潜水电泵适用范围

编辑

适用于地热、温泉、冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵，使用温度120℃以下。

高温地热井用耐高温潜水电泵技术参数

编辑

1、允许工作水温范围：+5至+100

2、固体杂质含量（质量比）不大于0.01%

3、PH值（酸碱度）6.5-8.5

4、硫化氢的含量不大于1.5mg/L

5、氯离子的含量不大于400mg/L

6、在热水井中，机组必须完全侵没水中工作。立式使用，选择型号时井径与泵的型号要匹配，切忌大直径的径孔选用小直径的泵，这样不利于电机的散热。在水池等区域使用时，需卧式安装，加配导流罩、托架等。

高温地热井用耐高温潜水电泵电源、材料及防腐涂层：

电压380V、660V、1140V、1300V、1900V、3000V等，偏差不超过±5%，频率50HZ，偏差不超过±1%。

高温地热井用耐高温潜水电泵材料：

叶轮：HT200灰铁、QT500球铁、铸钢、不锈钢、锡青铜等。

泵壳：HT200灰铁、QT500球铁、铸钢、不锈钢等。

泵轴：45#钢、2Cr13、3Cr13、蒙乃尔、双相钢等。

电机密封：油封、机械密封、特殊密封形式等。

电机膨胀调节囊橡胶材质。

防腐涂层：

如果使用在有腐蚀的高温场合时：第一可以改变铸件的材料如不锈钢、锡青铜等，第二：如果腐蚀不是特别严重的可刷防腐涂层环氧面漆，刷防腐涂层后可增加机组的使用寿命。

高温地热井用耐高温潜水电泵设备优点：

编辑

1、在工厂的精心组装保证了现场迅速可靠的安装。

2、 采用单级叶轮或多级叶轮串联，噪音极小。耐温性能好，寿命长。

3、机组可以完全侵没水中工作，避免了真空泵容易进空气不好用的弊端。

高温地热井用耐高温潜水电泵厂家材质

编辑

热水潜水泵材质：铸铁、锡青铜、不锈钢304、316