

# 高效强力五金去油粉

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 高效强力五金去油粉                       |
| 公司名称 | 东莞市大朗精富机械设备厂                    |
| 价格   | 8.00/KG                         |
| 规格参数 | 产品规格:25KG/包<br>功效:去油<br>适用范围:五金 |
| 公司地址 | 广东东莞市常平镇大岗利氏工业区恒丰一路10号          |
| 联系电话 | 13929477551 13652239273         |

## 产品详情

由多种表面活性剂、助剂、渗透剂、溶剂复合而成，合理选用，影响研磨工件外观质感，振动研磨抛光效率。

主要作用：

清洗工件与磨块表面的油污、磨粉微切屑及其它杂质，防止工件锈蚀，保持磨块清洁锐利，提高磨块切削能力。

促进或抑制磨块磨削作用和精整作用，同时磨剂本身起化学反应，参与滚磨，保持提高零件

该产品为，产品内添加有效防锈剂、缓蚀剂，其优点能与普通水相溶，抗潮湿性较强，产品内不含有毒有害物质，是用户工序间防锈及产品装配前防锈理想有效产品。

产品特点：对黑色金属、有色金属、不锈钢带铁产品等机械零部件清洗后防锈除油理想产品。

使用方法：将该产品配制成所需使用浓度，机械清洗使用浓度5-20%，需部件长期防锈、原液浸泡，FY PH值为9-10，FY PH为8-9，连续使用后试纸反应濒于上述标准，或添加自来水，需把使用浓度添至使用规定浓度，该产品有效使用温度不超过60，使用该产品可与XB-

系列产品混合使用，但不能与其它类化学产品混合使用，防止对清洗后产品产生不良效果。该产品为透

明液体，产品内添加有效防锈剂、缓蚀剂，其优点能与普通水相溶，抗潮湿性较强，产品内不含有毒有害物质，是用户工序间防锈及产品装配前防锈理想有效产品。

产品特点：FY为微黄色透明液体，FY 为微棕黄色透明液体，对黑色金属、有色金属、不锈钢带铁产品等机械零部件清洗后防锈理想防锈产品。

技术指标：外观：透明液体，腐蚀试验合格。FY PH值：9-10 FY PH值：8-9 泡沫性能： 2cm

包装：50千克塑桶，200千克铁桶，按一般化学品贮运。