

成都高杆灯生产厂家

产品名称	成都高杆灯生产厂家
公司名称	成都东旭智能科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	型号:HKH908 电压:AC220V 防护等级:IP65
公司地址	成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北四路277号
联系电话	13688097185

产品详情

【高杆灯】基本说明

高杆灯：一般指15米以上钢制柱型灯杆和大功率组合式灯架构成的新型照明装置。它由灯头、内部灯具电气、杆体及基础部分组成。灯头造型可根据用户要求、周围环境、照明需要具体而定;内部灯具多由泛光灯和投光灯组成,光源采用NG400高压钠灯,照明半径达60米。杆体一般为圆柱型独体结构,用钢板卷制而成,高度为15—40米

【高杆灯】参数规格

1. 灯杆为八角或十二角锥形杆体，由高强度优质钢板经剪制、折弯、自动焊接成形，一般高度有25、30、35等规格，设计最大抗风能力可达60米/秒，每种规格由3至4节插接组成。
配法兰钢底盘，直径1米至1.2米，厚30mm至40mm。
2. 功能性以框架结构为主，也有以装饰性为主材料以钢通、钢管为主，灯杆、灯盘采用热浸锌处理。
3. 电动升降系统由电动马达、卷扬机、三组热浸镀锌控钢丝绳及电缆等组成。灯杆体内安装，升降速度为每分钟3至5米。
4. 导向、卸荷系统由导向轮和导向臂组成，确保灯盘在升降过程中不会发生横向移动，保证灯盘上升到位时，能将灯盘自动脱落并由挂钩锁定。

5. 照明电器系统设6—24盏400w—1000

w金卤(白光)、投光、泛光灯具，电脑时控器可自动控制开关灯时间及部分照明或全照明，

6. 防雷系统：灯顶加装1.5米长避雷针，地下基础装1根1米长接地线并与地下螺栓焊接。

【高杆灯】适用范围

高杆灯的使用范围：城市广场、车站、码头、货场，公路，体育场、立交桥。