

泰科菲倒流防止器

产品名称	泰科菲倒流防止器
公司名称	泰科菲阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区南翔镇美裕路600号3幢J283室
联系电话	021-36362222 13611773798

产品详情

倒流防止器

带过滤防污隔断阀由两个隔开的止回阀和一个液压传动到泄水阀组成，第一个止回阀阀体内装有过滤网。由于止回阀的局部水头损失，中间腔内的压力始终低于入水口的压力。这个压差驱使泄水阀处于关闭状态，管路正常供水。在压力异常时（即出口端压力高于中坚腔），即使两个止回阀都不能反向密封，安全泄水阀也能自动开启将倒流水泄空，并形成空气隔断，保证上游供水卫生安全。

特点：

普通型可以垂直、水平安装。

安全型水平安装，地点环境应清洁，有足够的维护空间，安全排水器或（空气阻隔器）出口离地面高度大于300MM。并不被水或杂物所淹没。

安全地域应设排水设施。

阀前应装闸阀（蝶阀）及橡胶软接头（或伸缩器），阀后装有闸阀（蝶阀），水质差时间阀前应安装过滤器

正常供水时，水从第1级止回阀经过排水泄压器，通过第2级止回阀后向用户供水，第1级止回阀进口的高压水由高压软管与排水泄压器内隔膜上腔相通，隔膜下腔与第1级止回阀出口(第2级止回阀进口)相通。由于在隔膜上、下存在一定压差，使阀瓣下移关闭排水泄压器，事故时，当进水口处由于某种原因压力降低时，在隔膜上、下形成的压差低于设定值时，排水泄压器内的弹簧会推动阀瓣向上运动，打开排水泄压器使水不会回流到进水口端。从生活用水管道上接出下列用水管道时，应设置倒流防止器：接出消防用水管道时，在消防用水管道的起端。

从市政生活给水管道上直接吸水的水泵吸水管起端。当游泳池、游乐休闲池、按摩池、水景观赏池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位之间的垂直空气间隙小于出口管径的2.5倍时，在充(补)水管道上。由市政给水管道直接向锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压力容器或密闭容器注水管上。垃圾处理站、动物养殖场(含动物园的饲养展览区)的冲洗管及动物饮水管道的起端。绿地自动喷灌系统，当喷头为地下式或自动升降式时，其管道起端。当从城市给水管网的不同管段，接出引入管向居住小区供水，小区供水管与城市给水管形成环状管网时，其引入管上(一般在总水表后)。