

电力安全工具柜厂家供应

产品名称	电力安全工具柜厂家供应
公司名称	石家庄安科电气有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市晋州市桃园镇东小留村
联系电话	0311-88895250 18003219579

产品详情

电力安全工具柜厂家供应

董女士：133-1304-0799 一三三一三零四零七九九

石家庄安科电气有限公司是专业生产电力安全工器具一系列产品的厂家，我公司安全工具柜已通过第三方检测，配备检测报告、合格证。

我公司安全工具柜可以根据要存放的工具设计柜内空间，如接地线架、绝缘手套/靴支架，验电器支架、拉闸杆支架等都可以添加，使柜内工器具能更好地保存、不易损坏，摆放整齐、便于管理。不过工具柜内不含除湿器，不具有烘干功能。

普通智能安全工具柜内置一个除湿器，柜子上有一个小屏，显示柜内温湿度，可以手动调节。

带LED屏的智能工具柜，柜内有除湿器、控制器和远红外探头，柜门上有一个LED大屏，可以显示柜内工器具使用情况，也可以提醒工器具距离检测的时间，同样可以控制柜内温湿度，LED工具柜可以和其他普通智能工具柜组合使用，同时监测几个工具柜内工器具的情况。

柜体材质：冷轧钢板

产品颜色：驼灰皱

柜门材质：钢化玻璃

玻璃尺寸：1860*595mm（以200*800*450mm柜为例）

玻璃厚度：5mm

安全工具柜有以下尺寸可供选择：

工具柜壁厚0.8mm，规格尺寸：

2000*800*450mm/2000*1000*450mm

工具柜壁厚1.0mm，规格尺寸：

2000*800*450mm/2000*1000*450mm/1800*900*600mm

工具柜壁厚：1.2mm，规格尺寸：

2000*800*450mm/2000*1100*600mm/2200*1100*600mm/2400*1100*600mm/2400*1000*600mm

工具柜壁厚：1.5mm 规格尺寸：

2000*800*450mm/2000*800*500mm/2200*1500*600mm/2300*1100*650mm

1、集防潮、防尘、防损等于一体；温、湿相对稳定，保证绝缘工具使用时更安全；电脑控制，数控兼容

2、显示屏显示柜内每种安全工器具的试验周期，到期自动报警提示。显示使用中接地线的使用数量和地线编号，接地线拿出使用时柜内开启识别系统，自动监视接地线使用情况。接地线复位后，自动关闭显示窗口，恢复工器具试验周期倒计时状态。

3、外观大方、美观

智能电力工具柜的特点：

（1）柜体材质为冷轧钢板，卷压焊接成型，钢板厚度1mm，柜体自重75公斤，保证承重强度和站立稳定性。

（2）柜体表面为静电腐喷塑工艺，颜色为驼灰皱，柜门装有通体透明有机玻璃，透过玻璃门可以看到分类有序的各种工器具。

（3）柜体外形规格：高*宽*厚2000*800*450（mm），移动灵活，便于摆放，柜体空间可加红外线除热除湿器。

（4）柜体结构可根据客户需求按不同种规格和数量所占空间，归类分组设计，为了工器具量身定做，分类有序，整齐存放。

（5）除湿能力出众，运行稳定，噪音低、湿升小、故障率低，基本上可实现免维护或少维护，可适应快速重复使用的需要，及时的对绝缘工具进行除湿干燥处理。

（6）控制测量精确、量程广，能实现观察柜内情况并动态同步显示柜内温湿度数据

（7）操作简单可靠，可自由切换自动/手动控制，在自动状态下可根据事先设定的参数运行，并可根据外部环境温度的变化自动调节柜内温度上限，以确保柜内工具取用时不结露。

（8）有独立的过热保护装置，可控制柜内温度不超过42℃，确保柜内存放的安全用具不会因长期高温从而破坏其他绝缘性能，保证其长期可靠实用。

（9）采用独特的柜内循环风道进行空气的强近对流，快速造就一个温度均衡的内部环境

(10) 具备完善的安全保护措施，接地可靠，柜内设有漏电保护装置，电源输入端与柜体绝缘强度 20 M Ω ，交流耐压2000V/2min,确保使用者人身安全。