

B280 440DP冷轧板B280VK价格

产品名称	B280 440DP冷轧板B280VK价格
公司名称	东莞市圣帆模具钢材有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:宝钢 产地:上海 型号:B280VK
公司地址	东莞市长安镇厦边社区S358省道1672号
联系电话	0769-33350028 18028252208

产品详情

Q/BQB 418-2009 Q/BQB 418-2009 B280/440DP C : 0.15Mn :
1.80P : 0.035Si : 0.50S : 0.030Ait: 0.020

280-420 440 26

B240/390DP B280/400DP B340/590DP

冷轧薄钢板是普通碳素结构钢冷轧板的简称，也称冷轧板，俗称冷板，有时会被误写成冷扎板。冷板是由普通碳素结构钢热轧钢带，经过进一步冷轧制成厚度小于4mm的钢板。由于在常温下轧制，不产生氧化铁皮，因此，冷板表面质量好，尺寸精度高，再加之退火处理，其机械性能和工艺性能都优于热轧薄钢板，在许多领域里，特别是家电制造领域，已逐渐用它取代热轧薄钢板。

适用牌号：Q195、Q215、Q235、Q275；SPCC（日本牌号）；ST12（德国牌号）符号：1、Q—普通碳素结构钢屈服点（极限）的代号，它是“屈”的第一个汉语拼音字母的大小写；195、215、235、255、275—分别表示它们屈服点（极限）的数值，单位：兆帕MPa（N/mm²）；由于Q235钢的强度、塑性、韧性和焊接性等综合机械性能在普通碳素结构钢中属好，能较好地满足一般的使用要求，所以应用范围十分广泛。2、S-钢（Steel）、P-板（Plate）、C-冷轧（cold）、第四位C-商业级（commercial）。3、ST-钢（Steel）、12-普通级冷轧薄钢板、标记：尺寸精度—尺寸—钢板品种标准 冷轧钢板：钢号—技术条件标准圣帆公司产品特点：因为没有经过退火处理，其硬度很高（HRB大于90），机械加工性能极差，只能进行简单的有方向性的小于90度的折弯加工（垂直于卷取方向）。冷板：ST17、ST16、ST15、ST14、ST13、ST12、DC07、DC06、DC05、DC04、DC03、DC01、08AL、SPCF、SPCE、SPCD、SPCC、SPCE-N、Q195、Q235、Q345、25#、20#、30#、35#、45#、BUFD、BLC、BLD、BUSD、st14-T、B170P1、B210P1

、B240P2、B280P1、B420P1、B280VK、B250P1、B320 镀锌板 : DC51D+Z、DC52D+Z、DC53D+Z、DC54D+Z、DC55D+Z、DC56D+Z、DC57D+Z、DC58D+Z、DC59D+Z、DC60D+Z、DX51D+Z、DX52D+Z、DX53D+Z、DX54D+Z、DX55D+Z、DX56D+Z、DX57D+Z、DX58D+Z、DX59D+Z、DX60D+Z、BLCE+Z 标准名称:双相高强度冷轧钢相关牌号:B280/440DP、B340/590DP、B400/780DP
产地:宝钢执行标准:Q/BQB 418-2009使用范围:钢的显微组织为铁素体和马氏体,马氏体组织以岛状弥散分布在铁素体基体上。双相钢无时效,具有低的屈强比和较高的加工硬化性能,在同等屈服强度水平下,较高强度低合金具有更高的强度,是结构件、加强件、防撞件等零件首选材料之一。

B280VK 0.5*1000*C 宝钢

B280VK 0.5*1250*C 宝钢

B280VK 0.6*1000*C 宝钢

B280VK 0.6*1250*C 宝钢

B280VK 0.8*1540*C 宝钢

B280VK 1.0*1000*2000宝钢

B280VK 1.0*1250*C 宝钢

B280VK 1.15*1250*C 宝钢

B280VK 1.2*1250*C 宝钢

B280VK 1.5*1250*2500宝钢

B280VK 1.5*1500*3000宝钢

B280VK 1.9*1250*C 宝钢