

HC420LADZ镀锌板HC380LADZ成分

产品名称	HC420LADZ镀锌板HC380LADZ成分
公司名称	东莞市圣帆模具钢材有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	品牌:宝钢 型号:HC420LADZ 产地:上海
公司地址	东莞市长安镇厦边社区S358省道1672号
联系电话	0769-33350028 18028252208

产品详情

HC420LADZ镀锌板HC380LADZ成分

热镀锌板的常用钢种有：一般商品卷(CQ)，结构用镀锌板(HSLA)，冲压镀锌板(DQ)深冲热镀锌板(D DQ)，烘烤硬化热镀锌板(BH)，双相钢(DP)，TRIP钢(相变诱导塑性钢)等。

镀锌板带钢产品主要应用于建筑、轻工、汽车、农牧渔业及商业等行业。其中建筑行业主要用于制造防腐的工业及民用建筑屋面板、屋顶格栅等；轻工行业用其制造家电外壳、民用烟囱、厨房用具等，汽车行业主要用于制造轿车的耐腐蚀部件等；农牧渔业主要用做粮食储运、肉类及水产品的冷冻加工用具等；商业主要用作为物资的储运、包装用具等。

镀锌板技术指标、性能、规格一览表

热镀锌钢板(卷)表面处理

L 铬酸钝化

Y 涂油

LY 铬酸钝化加涂油

GZ 光整机光整

表面结构

表面结构 特征 用途

正常锌花 (Z) 镀锌后还在通常条件下锌层冷凝而得的锌花 一般用途

光整锌花 (GZ) 通过光整机对镀锌板进行光整, 对镀锌板表面锌花进行平整
主要用做彩涂板的基板使用

中宽镀锌板

加工性能 屈服强度 抗拉强度 伸长率% 180° 冷弯

普通PV — 270 - 500 — d=0, 完好, 不脱锌 深冲SC — 270 - 380 30 d=0, 完好, 不脱锌

机械咬合JY — 270 - 500 — d=0, 完好, 不脱锌 超深冲SC — 270 - 380 30 d=0, 完好, 不脱锌

结构JG 240 370 18

圣帆特殊不锈钢系列产品一.主要牌号/材质有: 304H, 321H, 316H/1Cr17Ni12Mo2, 316Ti/0Cr18Ni12Mo2 Ti/1.4571, 310, 310S/0Cr25Ni20/1.4845, 316LN, 317, 317L/00Cr17Ni13Mo3, 904L/1.4539/NO8904/00Cr20Ni25Mo4.5Cu, 347H/0Cr18Ni11Nb, 254SMo/1.4547/F44/Mo6钢/00Cr20Ni18Mo6CuN, 253MA/S30815、725LN/S31050/1.4466;二.可供种类、规格和标准: 1.圆钢: 热轧棒, 锻打棒, 光亮棒, 丝材; 规格: 1-320mm; 标准: ASTM A276, A182, GB1220; 2.钢管: 无缝钢管, 有缝钢管; 规格: 9*1-530*20mm; 标准: ASTM A312/A213/A269, GB13296/14976/14975/12771, DIN, JIS3.钢板: 冷轧板, 热轧板, 中厚板; 规格: 1.5-50mm; 标准: ASTM A240/A240M, ASTM A480, A167, GB42374.法兰: 平焊, 对焊, 带颈, 承插焊, 法兰盖; 规格: 1/2 - 48 0.6Mpa - 32Mpa (150Lb ~ 2500Lb); 标准: GB9112, ANSI B16.5, DIN2573, HG5010 - 52, JB81 - 59; 5.锻件: 各种标准或非标锻件, 按需或图纸订做; 标准: ASTM A182; 6.焊条焊丝: 焊条、氩弧/药芯/埋弧焊丝, 规格有 0.9-5.0mm, 产地有美国、瑞典、奥地利和日本等; 标准: AWS A5.4, A5.9, A5.11, A5.14;

(以热轧板为基板的牌号分别为ST01ZR、ST02ZR、HSA340ZR、HSA410ZR) 宝钢三期热镀锌宝钢热镀锌三期是1550机组生产出来的, 产品主要为高质量汽车板及部分家电、建筑用板。钢种包括全硬、商用、冲压、结构钢、高强度低合金钢及烘烤硬化钢。镀层为无铅零锌花纯锌镀层、合金化锌板经平整处理。表面可满足汽车外板、内板质量要求。三期热镀锌供货范围为: 厚度(0.3-0.2) 宽度(800-1830) 长度(板1000-6000、卷内径641) 单位mm。三期热镀锌从表面结构上来分: N表示零碎花, R表示锌铁合金。三期热镀锌从表面处理上来分: L表示铬酸钝化处理, Y表示涂油处理, LY表示铬酸钝化+涂油。这些处理主要是用来减少或避免在运输过程中储存期间产生白锈。三期热镀锌的牌号、供货标准及用途如下:

DC51D+Z DC51D+ZF 一般用 DC52D+Z DC52D+ZF 机械咬口用 DC53D+Z DC53D+ZF 深冲用

DC54D+Z DC54D+ZF 超深冲用 DC56D+Z DC56D+ZF 超深冲用

S(*) GD+Z S(*) GD+F 结构用 (*号表示220、250、280、320、350)

H220PD + Z H220PD + Z 冷成型用 H260PD + Z H260PD + Z 冷成型用

H3000LAD + Z H340LAD + ZF 冷成型用 H340LAD + Z H340LAD + ZF 冷成型用

H380LAD + Z 冷成型用 H420LAD + Z 冷成型用 H180YD + Z 冷成型用

H180BD + Z 冷成型用 镀锌板分类:按生产及加工方法可分为以下几类: 热浸镀锌钢板。将薄钢

板浸入熔解的锌槽中,使其表面粘附一层锌的薄钢板。目前主要采用连续镀锌工艺生产,即把成卷的钢板连续浸在熔解有锌的镀槽中制成镀锌钢板; 合金化镀锌钢板。这种钢板也是用热浸法制造,但在出槽后,

立即把它加热到500 左右,使其生成锌和铁的合金薄膜。这种镀锌板具有良好的涂层的密着性和焊接性;

电镀锌钢板。用电镀法制造这种镀锌钢板具有良好的加工性。但镀层较薄,耐腐蚀性不如热浸法镀锌

板; 单面镀和双面差镀锌钢板。单面镀锌钢板,即只在一面镀锌的产品。在焊接、涂装、防锈处理、加工等方面,具有比双面镀锌板更好的适应性。为克服单面未涂锌的缺点,又有一种在另面涂以薄层锌的镀锌

板,即双面差镀锌板; 合金、复合镀锌钢板。它是用锌和其他金属如铝、铅、锌等制成合金乃至复合镀

成的钢板。这种钢板既具有卓越的防锈性能,又有良好的涂装性能;除上述五种外,还有彩色镀锌钢板、

印花涂装镀锌钢板、聚氯乙烯叠层镀锌钢板等。但目前最常用的仍为热浸镀锌板。主要生产厂及进口

生产国家: 国内主要生产厂:武钢、鞍钢、宝钢黄石、中冶恒通、首钢、攀钢、邯钢、马钢等; 国

外主要生产国有日本、德国、俄罗斯、法国、韩国等 圣帆供应现货常规钢板厚度规格如下: 0.2 ; 0.25 ;

0.3 ; 0.35 ; 0.4 ; 0.45 ; 0.5 ; 0.55 ; 0.6 ; 0.7 ; 0.75 ; 0.8 ; 0.9 ; 1.0 ; 1.1 ; 1.2 ; 1.25 ; 1.4 ; 1.5 ; 1.6 ; 1.8 ; 2.0 ;

2.2 ; 2.5 ; 2.8 ; 3.0 ; 3.2 ; 3.5 ; 3.8 ; 4.0 ; 4.5 ; 5.0 ; 5.5 ; 6.0 ; 7.0 ; 8.0 ; 9.0 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16

; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30 ; 32 ; 34 ; 36 ; 38 ;

40 ; 42 ; 44 ; 46 ; 48 ; 50 ; 52 ; 54 ; 56 ; 58 ; 60 厚钢板: 厚度大于4\5\6\8\10\12\14\16\20\25\30\40\50,10以

内宽度小于2000mm, 10以上宽度一般2000、2500mm, 长度4~12m ;

薄钢板: 厚度小于4mm, 宽度500~1500mm, 长度1.5~4m ;

扁钢: 厚度4~60mm, 宽度12~200mm, 长度3~9m 圆钢现货直径规格有3mm 4mm 5mm 6mm 7mm

8mm mm 9mm 9.3mm 10mm 11mm 11.3mm 12mm 13mm 14mm 15mm 16mm 17mm 18mm

mm 19mm 20mm 21mm 22mm 23 mm 24 mm 25 mm 26 mm 27 mm 28 mm 30

mm 31 mm 32mm 33 mm 34mm 35mm 6.15 mm 6.3 mm 7.15 mm 8.1 mm 8.15mm 8.5

mm 直径2mm-200mm等等大直径 圣帆供应六角钢棒现货如下: 7×7 8×8 9×9 10×10 1

1×11 19×19 20×20 21×21 38×38 42×42 22×22 45×45 24×24 48×48

12×12 25×25 50×50 26×26 53×53 14×14 28×28 55×55 15×15

30×30 60×60 16×16 65×65 17×17 34×34 70×70 18×18 36×36 75

×75 40×40 13×13 32×32等

本公司一些非标规格未标出, 如有需要非标的亲们可以联系电话订购。