

# 虞城钢卷尺uvled胶印油墨四色黑大红

产品名称	虞城钢卷尺uvled胶印油墨四色黑大红
公司名称	郑州宜祥环保技术有限公司
价格	127.00/kg
规格参数	品牌:宜祥环保 型号:YX-D 产地:河南
公司地址	郑州高新技术产业开发区云杉路9号卡斯通工业园
联系电话	0371-56651728 18624907805

## 产品详情

品牌名称：宜祥LEDUV-D系列胶印油墨

商品品牌：宜祥

商品编号：宜祥LEDUV-D系列

分类：胶印油墨

特性：具有高光平滑的亮面效果，耐油性、耐酸碱性能良好、耐抗磨擦性能优良，同时具有优良的耐候性，不黄变，对基材有良好的保护和美化作用

产品包装：1KG、1.5KG装

颜色：红黄蓝黑白（基本色）

承印物：金属、纸张、塑料等塑料基材

使用方法：

- 1、UVU胶印油墨一般情况下可直接使用。不能添加应用于普通油墨中的添加剂
- 2、降低粘度可添加1-3%的UVU-S-调墨油。
- 3、降低色浓度可添加UVU-S-撤淡剂。
- 4、降低粘性及拉丝情况可添加5%以下的UVU-S-防粘剂。

- 5、增加遮盖力或冲淡色鲜艳度可加白墨进行调整。
- 6、对于塑料底材要特别增加滑度可添加0.5-1%的UVU-S-抗磨剂。
- 7、标准固化条件：12w/cm<sup>3</sup> 3灯，灯距10-15 cm（视反射罩情况）总的光强度  
50mj/cm<sup>2</sup> 机速：6000-10000张/小时 30KW
- 8、此油墨可应用于平张印刷，也可应用于轮转印刷。

注意事项：

- 1、使用UV油墨的印刷机须专用于UV油墨或通用于UV油墨及普通油墨的橡皮布及辊筒。
- 2、PSE印刷版的使用须咨询供应商以便与UV油墨相适应。
- 3、普通清洗剂不能清洗UV油墨，须专用于清洗UVU油墨的清洗剂。如我司的UVS洗机水及UVU洁版膏。
- 4、黑色吸收紫外线较多，一般放在第一色印刷，建议色序为黑、蓝、红、黄。
- 5、当纸张起毛，印刷图案表面粗糙时可能是因为A、油墨粘度过高，（可以加入适量调墨油或降粘剂、提高印刷机温度来解决）；B、机上干燥，（可以通过更换胶辊、橡皮布来解决）。
- 6、油墨保存环境温度以15-25 为宜，保存期最少六个月。
- 7、UV油墨的成份尽管是低刺激性的，但使用时尽量不要与皮肤接触，若粘上应马上用肥皂水清洗。

产品特性：

具有高光平滑的亮面效果，耐油性、耐酸碱性能良好、耐抗磨擦性能优良，同时具有优良的耐候性，不黄变，对基材有良好的保护和美化作用。

uvled油墨在国内现状及发展趋势也越来越好了，uvled油墨是一种经uvled固化机能瞬间固化的无溶剂型环保油墨；固化时间在1s以内，气味低，色泽鲜艳，设备能耗仅为产统uv灯的15%，是当前紫外线快速固化的发展趋势。