

绿色防静电胶皮PVC皮带流水线滚筒厂家

产品名称	绿色防静电胶皮PVC皮带流水线滚筒厂家
公司名称	重庆汇利兴工业自动化设备有限公司
价格	8.00/张
规格参数	品牌:汇利兴 价格:不含运费 产地:重庆
公司地址	重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道8号2幢
联系电话	02368617887 13637773033

产品详情

绿色防静电胶皮PVC皮带流水线滚筒厂家；产品介绍：通风板结构组成与防静电全钢通路活动地板类似，但内腔是空的,无发泡填料,地板上下钢板和上表面贴面均冲制有通风孔。通风活动地板与全钢通路活动地板配套使用，用于地板下部有通风要求的场所，地板通风率为17% - 36%。

产品特点：通风地板通风率为20%，如通风量需要调节，可配置风量调节器，这时通风量可以从0~20%范围内任意调节。

二、地板安装铺设工具

1、云石切割锯；2、激光水平测定仪、网络激光扫描仪；3、水泡水平仪、卷尺、墨线；4、吸板器、螺母调整搬手、十字螺丝刀；5、吸尘器、笤帚、拖布；

三、施工步骤

- 1、认真检查地面平整度及墙面垂直度，如发现有重大缺陷或需要局部改造，应向甲方有关部门提出；
- 2、拉水平线，并将地板安装高度用墨线弹到墙面上，保证铺设后的地板在同一水平内，测量室内的长度、宽度及选择基准位置，并在地面弹出安装支座的网络格线，以保证铺设整齐、美观，同时尽量减少地板的切割；

如何更好的安装防静电地板

一、对铺设场地的要求

- 1、地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行；
- 2、地面应平整、干燥、无杂物、无灰尘；

3、地板下可使用空间，布置敷设电缆、电路、水路、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕；

4、大型重设备基座固定应完工，设备安装在基座上，基座高度应同地板上表面完成高度一致；