

深圳智语LED显示屏，室内全彩，厂家直销

产品名称	深圳智语LED显示屏，室内全彩，厂家直销
公司名称	深圳市智语光电有限公司
价格	2480.00/平米
规格参数	品牌:智语 型号:P10 扫描:1/8扫描
公司地址	深圳市宝安区石岩街道园岭巧通工业园B栋2楼
联系电话	0755-23229897 15692096076

产品详情

全彩显示屏俗称LED显示屏,近距离观看，在面积不大，或是精度要求非常高的情况下是选用最多的一种型号，市政项目、楼体安装、广场等用得非常多，主要用在大楼低处墙体外围、广场、

道路边等需要近距离观看的地方。

深圳智语光电户外全彩显示屏产品特点：

1. 选用高品质的专用芯片设计，具备高亮度、大角度、抗紫外线、抗静电等特点，从而有效提高显示屏稳定性和可靠性。
2. 节能型设计，业界领先，功耗更低，寿命更长，可有效降低功耗50%，低碳环保，为客户节约运营成本。
3. 支持逐点校正功能，保证使用过程中颜色和亮度的一致性。
4. 全新面罩经过特殊处理，可有效防积水、防炫光、防反光，保证产品的一致性和对比度。
5. 大角度设计，上下左右最大可达140度。
6. 采用全自动化生产工艺，提高产品的可靠性和稳定性

产品参数

单元板参数	单位	参数值
物理点间距	mm	10
模块尺寸	mm	L320*H160*T15

物理密度	Pixels/m ²	10000
像素基色	R/G/B	1,1,1
扫描方式		1/8扫描
LED规格	SMD	SMD3528 白灯
显示分辨率	Dots	32*16=512
模块重量	KG	0.34
模块接口		HUB75-B
模块工作电压	VDC	5
模块最大功耗	W	22.5
屏体参数	单位	参数值
模块视角	°	H:120° ; V:120°
最佳视距	m	10-30
驱动方式		恒流驱动
每平米模块数	PCS	19.53
最大功耗	W/ m ²	800
换帧频率	Hz	60
刷新频率	Hz	2000
白平衡亮度	CD/ m ²	1000
工作环境温度		-20~60
工作环境湿度	RH	10% ~ 70%
屏体工作电压	VAC	AC46 ~ 54HZ , 220V ± 15%/110V ± 15%
白场色温		9500K-11500K
灰度/颜色		16.7M color
输入信号		RF\ S-Video\ RGB etc
平均无故障时间	Hours	> 5000
寿命	Hours	100000
杂点率		< 0.0001
抗干扰		< IEC801
安全		GB4793
抗电击		1500V
屏体重量	KG/ M2	55 (标准箱体)
IP等级		后 IP45 , 前 IP54
箱体尺寸 (参考)	mm	L640 × H640 × T100