

# 商用大型全自动多功能榨油机

产品名称	商用大型全自动多功能榨油机
公司名称	巩义市源通机械科技有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	型号:100型 功率:7.5kw 产量:200kg/h
公司地址	河南省郑州市巩义市白河工业园区
联系电话	0371-64135235 13523529806

## 产品详情

大豆榨油机型性能特点：

- 1、本机主轴、榨螺、榨条、齿轮、齿轮箱等主要零部件，均采用优质钢材制造并经特殊工艺处理，耐高温，耐磨性能良好，产品质量过硬，持久耐用。
- 2、榨膛螺旋采用轻压、勤压、步步加压等先进技术，残油低。
- 3、校饼机构有专利设计，轻松快捷。
- 4、榨笼有耳板开合设计，便于装配，维修，减轻劳动强度等特点。
- 5、可适应于高、中、低温压榨。

大豆榨油机性能特点：

- 1、本机主轴、榨螺、榨条、齿轮、齿轮箱等主要零部件，均采用优质钢材制造并经特殊工艺处理，耐高温，耐磨性能良好，产品质量过硬，持久耐用。
- 2、榨膛螺旋采用轻压、勤压、步步加压等先进技术，残油低。
- 3、校饼机构有专利设计，轻松快捷。
- 4、榨笼有耳板开合设计，便于装配，维修，减轻劳动强度等特点。
- 5、可适应于高、中、低温压榨。

大豆榨油机原理：

大豆榨油机运转时，经过处理好的油料从料斗进入榨膛。由榨螺旋旋转使料胚不断向里推进，进行压榨。

由于料胚在榨油机的榨膛内是在运动状态下进行的，在榨膛高压的条件下，料胚和榨螺、料胚和榨膛之间产生了很大的摩擦阻力，这样就能使料胚微料之间产生摩擦，造成相对运动。另一方面，由于榨螺的根园直径是逐渐增粗，螺距是逐渐减少的，因而当榨螺转动时，螺纹使劲料胚即能向前推进，又能向外翻转，同时靠近榨螺螺纹

大豆榨油机安装方法：

安装前，应对新购的榨油机进行彻底清理。抽出主轴，卸去上榨笼，用砂布将榨螺外表面、内表面和螺旋喂料器打磨光洁。对所有润滑部位加注润滑脂，齿轮箱中所加的润滑油，其品种和牌号应符合说明书上的要求。圆排打磨光洁后，在装机时必须按原来的位置排列，不能错位，因为圆排的排列位置和顺序对榨油性能关系极大。圆排装机后用压紧螺母压紧，压紧程度以圆盘在榨油时能蠕动为宜。榨油机经过以上处理后，就可用地脚螺栓将其固定在基础上。在安装时，电动机的皮带轮应和榨油机皮带轮对齐，位置适度，旋转方向正确，传动带的松紧度应调整当。

更多详细资料请访问：<http://www.zyji.net/>，淘宝店铺：<https://shop116301033.taobao.com/>在线QQ咨询：845752911，咨询电话：13523529806，联系人：刘经理，厂址：河南省巩义市白河工业园区源通机械厂，欢迎各界人士前来参观指导，洽谈业务