分馏塔分离滤芯

产品名称	分馏塔分离滤芯
公司名称	固安县创鑫滤清器厂
价格	333.00/只
规格参数	品牌:创鑫 标准:3.16 产地:固安县创鑫滤清器厂
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区
联系电话	0316-6238258 13831625429

产品详情

分馏塔分离滤芯固安县创鑫滤清器厂专业生产聚结滤芯,脱水滤芯,专业生产销售滤芯,油过滤芯,除尘滤芯,空气滤芯,净化除尘设备。是从事气体过滤及分离技术,流体污染控制的过滤产品的研发和制做的高新技术企业。 我厂拥有完善的工艺流程如:机加工、冲压、表面处理、过滤器组装、橡胶制品等车间,技术、质检等质量管理部门及先进的生产流水线,依靠雄厚的技术力量和高素质的技术工人,凭借德国、美国H.V、南韩AK公司优质滤纸及其它进口滤材,以精湛的工艺、先进的设备、完善的检测手段、健全的管理体系满足用户对各种过滤器的需求。

油过滤芯,除尘滤芯,空气滤芯现广泛应用于冶金、石油、化工、电厂、煤炭、矿山、制药、食品、工程机械等行业。

材质 PET 滤芯形式 筒式 用途 脱水 适用范围 过滤器 适用对象 润滑油 类型 高效 品牌 SYJ 规格 120301000 工作温度 30 () 工作最大压差 0.6 (MPa) 过滤精度 1 进出口径 15 (mm) 性能 耐酸、耐碱、其他原水压力 1 (KG/cm²) 过滤面积 2 超吸水滤芯用于脱除油中的水份,吸水量达到200倍.一次吸附通过,可用于变压器油 \ 抗燃油 \ 润滑油 \ 液压油。供应聚结滤芯,脱水滤芯,油水分离滤芯创鑫滤清器厂欢迎广大客户来电咨询分馏塔分离滤芯

适用范围:

- 1、 航空燃料、汽油、煤油、柴油;
- 2、液化石油气、石焦油等;
- 3、 汽轮机油和其他低粘度的液压油、润滑油;
- 4、环乙烷、异丙醇、环乙醇、环乙酮等;

5、 其它碳氢烃类化合物

主要性能参数

起始压差: 0.7 MPa

过滤精度:最高可达1 µ m

出口游离水含量:<10PPm(达到API最新标准)

聚结滤芯具有从航空煤油中过滤杂质,聚结水分的双重功能,是精过滤器的重要功能元件。

JWS-JL1570系列聚结滤芯可满足在固定的移动加油设施中使用的各种精过滤器的需要。

特点:

- 1、用多层复合结构的滤纸,过滤精度高;
- 2、纳污容量大、使用寿命长;
- 3、流量密度大、减少了精过滤器尺寸;
- 4、精心设置的和经特殊处理的玻璃纤维层,聚结效果好。
- 5、规格品种齐全,可满足各种精过滤器的需要。分馏塔分离滤芯