

平肩接头加螺母CB56-83D型

产品名称	平肩接头加螺母CB56-83D型
公司名称	上海欣贯阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区嘉戩公路328号7幢7层J1665室（注册地址）
联系电话	13761514841

产品详情

平肩接头加螺母CB56-83D型适用于高铁建造、桥梁建造、铸造业等。公称压力：1.0Mpa~16、32Mpa
适用温度：150 适用介质：海水、蒸汽、冷水、热水、氧气、饮水、制冷、油、燃气、医用气体等非腐蚀性或有腐蚀性介质。系列产品广泛应用于水暖、煤气、空调、空压机、气动制药、食品、化工、消防设备等管道工程项目。

基本简介：

1、螺母就是螺帽，与螺栓或螺杆拧在一起用来起紧固作用的零件，所有生产制造机械必须用的一种元件。螺母的种类繁多，我们常见的有国标，德标，英标，美标，日标的螺母。

六角螺母的用途：

1、普通外六角螺母——应用比较广泛，特点是紧固力量比较大，缺点是在安装时要有足够的操作空间来，安装时可以使用活扳手或者开口扳手，或者眼镜扳手以上扳手都需要很大的操作空间。

2、圆柱头内六角螺母——是所有螺钉中使用最广泛的，因为他紧固力比较大，使用内六角扳手就可以操作，安装时很方便，几乎使用于各种结构，外观比较美观整齐，缺点是紧固力稍低于外六角，另外反复使用容易损坏内六角造成无法拆卸。

3、盘头内六角螺母——机械上很少使用，机械性能同上，大多用在家具上，主要作用是与木制材料增加接触面并且增加外观的观赏性。

4、无头内六角螺母——某些结构上必须使用，比如需要很大顶紧力的顶丝结构，或者需要隐藏圆柱头的地方。

5、沉头内六角螺母——大多用在动力机械上，主要的作用同内六角相同

6、尼龙锁紧螺母——在六角面里镶嵌尼龙胶圈，防止螺纹松动的结构，强动力机械上使用。

7、法兰螺母——主要起到增加与工件接触面的作用，大多用在管道，扣件已经一些冲压件和铸造件上。

8、普通外六角螺母——用途最广，也是一般最为常见的紧固件之一。

加厚螺母：

加厚螺母就是螺帽，与螺栓或螺杆拧在一起用来起紧固作用的零件，所有生产制造机械必须用的一种原件，加厚螺母是将机械设备紧密连接起来的零件，通过内侧的螺纹，同等规格加厚螺母和螺丝，才能连接在一起。

开槽螺母：

用在与之配合的螺杆末端带孔的螺栓，用开口销插入固定锁紧，主要用于具有振动载荷的设备上。

法兰面螺母：

具有更大的支撑面积与应力面积的比值，因而能够承受更高的预紧力。所以一般用在汽车发动机、重型机械等产品领域。