

供应漂浮型铝银浆2501

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 供应漂浮型铝银浆2501 |
| 公司名称 | 山东鲁驰新材料有限公司 |
| 价格 | 25.00/千克 |
| 规格参数 | 漂浮力: > 80% 固含量:65% 品牌:山东鲁驰 |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区堤口路名泉春晓E1-1-2623室 |
| 联系电话 | 0635-8657999 15020678151 |

产品详情

山东鲁驰新材料有限公司铝银浆产品

五、铝粉浆系列

| 型号 | 固体粉% | 漂浮力% | 325目筛物% | 特性及用途 | 价格 |
|------|------|------|---------|---|----|
| 2501 | 65 | 75 | 1.0 | 色泽光亮，漂浮性好，具有防腐性，适用于防锈漆、耐高温漆等，如容器、设备、船舶底漆。 | 19 |
| 2601 | 65 | 80 | 1.0 | 银白色光泽，涂层细腻，适用于各种树脂涂料。 | |
| 1015 | 65 | 80 | 1.0 | 漆层细腻光亮，具高漂浮性，适用于防腐漆，耐高温漆，一般户外装饰等。 | |
| 110 | 65 | 无 | 1.0 | 无漂浮性，鳞片明亮平整，具有良好的装饰性和防腐性，适用于锤纹漆及各种美术装饰。 | 19 |

鲁驰铝浆存放与使用事项

铝浆的主要成分是铝分子和石油溶剂，客户使用时都应遵循下列规定：

- 1、远离火种，一旦起火使用干粉灭火器或黄沙及棉被扑灭。严禁使用水灭火，用水会使铝粉发生反应产生氢气而导致爆炸。
- 2、在搬运和使用时，应轻拿轻放，要保持局部通风。
- 3、产品在运输过程中过分颠簸和震动，或在某种条件下存放都有可能导致铝和溶剂部分成分分离，因此在使用前，应充分搅动使分离的成分混合均匀。
- 4、使用产品时，搅拌机转速不宜过快，防止铝片受损，影响产品质量。
- 5、使用后应盖好存放铝浆的容器，防止空气进入挥发石油溶剂，使产品变样或遇明火爆炸。
- 6、建议放在15-40 的仓库内，避免暴露在阳光、雨水或太大的湿度中。

现诚招各省代理商

联系人：马涛

电话：15020678151