

# 供应环保型水性铝银浆，水性铝浆

产品名称	供应环保型水性铝银浆，水性铝浆
公司名称	山东鲁驰新材料有限公司
价格	160.00/千克
规格参数	品牌:山东鲁驰 型号:环保型，水性
公司地址	山东省济南市天桥区堤口路名泉春晓E1-1-2623室
联系电话	0635-8657999 15020678151

## 产品详情

### 一、水性铝银浆：环境友好新产品

水性铝银浆是本公司通过引进和消化国外最新研究成果所开发的最新产品。在金属光泽，遮盖力等方面，可与油性铝银浆媲美，并具有独特的环境友好功能，以及耐酸、耐碱的性能。其产品可广泛用于从汽车摩托车到运动器材、电器产品、建筑物的内外装饰等多种工业和商业产品。特别适用于水性或乳化油墨及涂料领域，比如汽车、塑胶、金属、印刷油墨涂料、内外墙氟碳涂料等。

众所周知，水因其高的表面张力而使其具有较差的润湿性能。因此需要特别注意同水性基料的结合。我们仍在不断追求更高的新产品品质，以满足市场不断提升的需求，愿本公司的新产品能成为油墨涂料行业配色工程师们值得信赖的首选。

### 86系列水性铝银浆：（无机物包覆）

本系列铝银浆才用无机物包覆，耐酸、耐碱、抗老化、耐候性等一些特殊性能都能满足客户要求。

#### 1、产品特性及用途：粒径分布窄、有电镀效果。适用于印刷油墨塑胶涂料等

产品代码	非挥发组份%	400目筛物%	平均粒径 $\mu\text{m}$	溶剂	价格
8600	65	1.0	7	S/IPA/BG	130元/公斤
8600A	65	1.0	8	S/IPA/BG	
8600B	65	1.0	10	S/IPA/BG	

#### 2、产品特性及用途:白度好、光泽度高有闪烁效果。适用于电器产品、五金件等表面装饰涂料等。

产品代码	非挥发组份%	325目筛物%	平均粒径 $\mu\text{m}$	溶剂	价格
8601	65	1.0	18	S/IPA/BG	120元/公斤
8602	65	1.0	22	S/IPA/BG	
8603	65	1.0	30	S/IPA/BG	

3、产品特性及用途:具有极佳的闪烁感和光泽度，适用于汽车、摩托车五金件等表面闪烁感要求较高的产品表面喷涂。

产品代码	非挥发组份%	200目筛物%	平均粒径 $\mu\text{m}$	溶剂	价格
8605	65	1.0	38	S/IPA/BG	110元/公斤
8606	65	1.0	42	S/IPA/BG	
8607	65	1.0	50	S/IPA/BG	

注：S=表面活性剂，IPA=异丙醇，BG=乙二醇

## 水性铝银浆应用指南

### 一、分散

众所周知，水因其高的表面张力而使其具有较差的润湿性能。因此需要特别注意同水性基料的结合，本公司生产的水性铝银浆适用于各种醇类溶剂分散，我们建议分散方法如下：

水性铝银浆和溶剂按1：1的比例先润湿10到20分钟，再进行搅拌，搅拌时转速不宜过高，300-400转即可，一面破坏铝粉表面。溶剂可用乙醇、异丙醇、二丙酮醇等醇类溶剂。若贵公司涂料体系里不需要加入太多此类容积，可用少量溶剂先润湿，搅拌时再按一定比例加入水也可。

对非常细粒径等级的铝银浆（指我厂生产粒径 $10\mu\text{m}$ 以下的铝银浆）。我们建议分散方法如下：在上述分散的同时，加入一种象Merpola（杜邦公司）、Disperbyk190（BYK公司），我们建议用量在0.5%-1%在总配方中。

### 二、配比

自没有特殊的要求的情况下，以公司产品6-10%添加到涂料体系中。

三、如贵公司没有更好的分散的方法的同时不妨参考一下我们的分散方法。

## 鲁驰铝浆存放与使用事项

铝浆的主要成分是铝分子，客户使用时都应遵循下列规定：

- 1、远离火种，一旦起火使用干粉灭火器或黄沙及棉被扑灭。严禁使用水灭火，用水会使铝粉发生反应产生氢气而导致爆炸。
- 2、在搬运和使用时，应轻拿轻放，要保持局部通风。
- 3、产品在运输过程中过分颠簸和震动，或在某种条件下存放都有可能导导致铝和溶剂部分成分分离，因此在使用前，应充分搅动使分离的成分混合均匀。
- 4、使用产品时，搅拌机转速不宜过快，防止铝片受损，影响产品质量。

5、使用后应盖好存放铝浆的容器，防止空气进入挥发石油溶剂，使产品变样或遇明火爆炸。

6、建议放在15-40 的仓库内，避免暴露在阳光、雨水或太大的湿度中。

现诚招各省代理商

联系人：马涛

电话：15020678151