

廊坊全振销售玻璃鳞片胶泥

产品名称	廊坊全振销售玻璃鳞片胶泥
公司名称	廊坊全振巨星化工材料有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:全振 型号:中温 功能:防腐
公司地址	大城县贾庄北
联系电话	03165506123 15132639966

产品详情

廊坊全振销售玻璃鳞片胶泥

玻璃鳞片胶泥用于防腐蚀面层，国外早已成功应用，国内近年来已成功应用于火力发电厂脱硫装置内壁、制（硫）酸系统烟道内壁、与玻璃钢进行复合使用的混凝土表面防腐蚀层等。由于胶泥中的玻璃鳞片上下交错排列，形成独特的屏蔽结构，具有下列特点：优良的抗介质渗透性和耐磨损性。硬化时收缩率小，热膨胀系数小，耐温度急变性好。目前玻璃鳞片胶泥的基体树脂常用乙烯基酯树脂、环氧树脂、双酚A型不饱和聚酯树脂等，其选用应根据介质、介质相态、介质作用量、使用温度等工艺条件和施工条件来确定。中碱型玻璃鳞片耐酸性较好。本条是根据某研究院提供的指标和国内工程实际应用情况而制定的。在工业化进程中，前几十年，人们只追求了经济利益，而没有在乎生态环境，使得经济增长上去了，环境却日益恶化，酸雨等带有腐蚀性的降水也时有发生，很有化学用剂等都具有腐蚀性。在建筑业中，玻璃鳞片防腐施工的质量至关重要。在施工过程中，找一个好的玻璃鳞片防腐施工队也是尤为重要的。首先对施工队内部的构建要相当熟悉，这样就能够准确的判断出施工队的工作机能和效率，有助于工程的按期、保质保量完成。其次，要对施工队进行全面的了解，对他们以前的施工成果进行参考。再次需要明确自身需要哪种类型的施工队，按照自己的需要和要求来寻找符合条件的，是最为重要的。

廊坊全振销售玻璃鳞片胶泥

鳞片胶泥（涂料）施工质量的检测

1、检验

（1）在鳞片胶泥（涂料）施工的每一道工序完成后，均应经过检验（中间检验）

，合格后方能进行下一道工序的施工。不合格的部分必须返修，并再次检验。

(2) 全部防腐蚀施工完成后，应经过最终检验，合格后才能验收。不合格时也应返修及重新检验。

(3) 检验工作应施工单位负责进行，如实的作好记录，必要时承包商和业主可以参加检验。

2、中间检验

(1) 表面处理的检验：采用目测法，质量应达到本文件第二大项中的要求规定；

(2) 涂料涂刷后的检验：采用目测法，质量要求是不得漏涂，涂层应均匀，无严重流挂、气泡、针眼、微裂纹、杂物等缺陷，也不允许存在泛白或固化不完全情况。

(3) 抹腻子后的检查，采用目测法，抹腻子后的防腐表面应平整或成圆滑过渡。

3、最终检验验收

鳞片涂层最终检测项目主要有外观缺陷、硬度、回粘测试、厚度检测、锤击检查等，具体方法如下：

(1) 外观缺陷检查：采用目测法，涂层应均匀，无严重流挂、气泡、针眼、微裂纹、杂物等缺陷，也不允许存在泛白或固化不完全。

(2) 硬度：采用巴柯尔硬度指标，表面硬度至少大于35。

(3) 回粘测试：用丙酮浸湿干净的布，反复擦拭涂层的表面，看表面是否因溶剂的侵蚀而发粘，此方法可以有效的了解涂层的固化程度。

(4) 厚度的测试：利用测厚仪，每平方米不少于1个点，总平均厚度应该达到设计要求。

锤击检查：用木锤轻击涂层表面，任意取点测试，不应有不正常声音。