

水处理专用排水帽、滤水帽 电话：0371-64598978

产品名称	水处理专用排水帽、滤水帽 电话：0371-64598978
公司名称	巩义市韵沟综合滤料厂
价格	5.00/套
规格参数	含量 :99.9 (%) 材质:聚丙烯 厂商:巩义市韵沟综合滤料厂
公司地址	巩义市夹津口镇丰产岭
联系电话	0371-64598978 13703983206

产品详情

含量	99.9 (%)	材质	聚丙烯
厂商	巩义市韵沟综合滤料厂	密度	0.003 (g/cm3)
执行质量标准	国标		

该产品有梅花型，蘑菇型，塔型，长，中，短型。采用abs工程塑料或不锈钢制成，连接牢固，结构合理承压强度高，缝隙不变型，适用于滤池汽水反冲洗系统和重力式，压力式，软化水质组合式，回程式及离子交换器等水处理设备的过滤装置。常用规格：1.5吨，1吨，0.5吨，0.25吨

1.产品介绍：开碧源净水材料厂生产的反冲洗滤水帽采用abs工程塑料制造，具有承压强度高，踩不碎的特点。广泛用于水处理过滤器、过滤池、软化水的组合式、回程式、离子交换柱设备。

2.产品特性:滤帽是滤池底部配水系统反冲洗装置，它能有效地冲洗出滤池中的污泥杂物，保证滤池水质水量正常运行；滤头的种类有（长、短柄）蘑菇型、梅花型、塔型和圆柱型，均采用abs工程塑料制成，结构合理，连接牢固，承压强度高，缝隙不变型，能使滤板间无死水角区，不积泥，效果好，（每小时排水量）0.25吨、0.5吨、1吨。长柄滤头常用于滤池汽水反冲洗配水系统；短柄滤头应用于单水反冲洗和重力式，压力式滤罐及离子交换滤床等水处理设备的过滤装置。

3.主要用途:适用于各种过滤器、滤池。滤帽主要规格及技术参数名称 材质 滤缝条数(条) 规格mm 滤缝面积 滤水帽 abs 40 25 × 0.25 ± 0.02 2.5 滤水管 abs 1 ∅ 20 3.4 叠盖螺帽 abs 1 0.2 × 24 0.48 密封圈 橡胶 1 ∅ 30 1 预埋螺管 abs 1 ∅ 30 1

反冲洗滤帽有梅花型，蘑菇型，塔型，长，中，短型。采用abs工程塑料或不锈钢制成，连接牢固，结构合理承压强度高，缝隙不变型，适用于滤池汽水反冲洗系统和重力式，压力式，软化水质组合式，回程式及离子交换器等水处理设备的过滤装置。常用规格：1.5吨，1吨，0.5吨，0.25吨

反冲洗滤帽是滤池底部配水系统汽水反冲洗装置，它能有效地冲洗出滤池中的污泥杂物，保证滤池水质水量正常运行；滤头的种类有（长、短柄）蘑菇型、梅花型、塔型和圆柱型，均采用abs工程塑料制成，结构合理，连接牢固，承压强度高，缝隙不变型，能使滤板间无死水角区，不积泥，效果好，（每小时排水量）0.25吨、0.5吨、1吨。长柄滤头常用于滤池汽水反冲洗配水系统；短柄滤头应用于单水反冲洗和重力式，压力式滤罐及离子交换滤床等水处理设备的过滤装置。

主要规格及技术参数各称 材质 滤缝条数（条） 规格mm 滤缝面积 滤水帽 abs 40 25 × 0.25 ± 0.02 2.5 滤水管 abs 1 ∅ 20 3.4 叠盖螺帽 abs 1 0.2 × 24 0.48 密封圈 橡胶 1 ∅ 30 1 预埋螺管 abs 1 ∅ 30 1

反冲洗滤帽包括排水帽、滤水帽两种，有长、中、短、超长型，梅花型，蘑菇型，塔型等几种。滤帽是许多工业水处理中的基本元件。采用不锈钢梯形丝绕制的滤元经过加工以后,经可以形成一系列的排水帽,有管式长柄排水帽,管式单头

排水帽,管式双头排水帽,板式单流速排水帽,板式双流速水流排水帽等。由于它具有强度高,阻力小,耐腐蚀,温度适应范围广,制造过程中绕丝间隙可以任意调节的优点,越来越受到用户的欢迎。在空气擦洗滤池中,在活性炭过滤器中,在各种不同型号,不同规格的离子交换器中,不锈钢水帽作为一种新的产品越来越得到广泛的应用。排水帽广泛用于油井、天然气井、水井、防砂、化工、冶金、造纸、食品等进行水处理方面的粗滤和精滤。本公司生产的滤水帽材质采用abs工程塑料及不锈钢材料制造。表面光滑,无毛刺,承压强度高,踩碰不碎,在滤水帽结构中采用强化螺纹,增设橡胶垫圈,联接牢固,永不脱落。滤水帽底座设计增强底缝,使与滤板间无死水区,不积泥等优点。使用中可根据不同的设计要求及滤水帽的工作环境,采用不同结构的滤水帽(如:长柄、短柄,按流量可分为:流量:1吨、0.5吨、0.25吨),长柄滤水帽应用于滤池气水反冲洗配水系统;短柄滤水帽应用于滤池单水反冲洗和重力式、压力式滤罐及离子交换滤床等配水过滤系统。