

# 高效的精制无烟煤滤料 0371-64598978

产品名称	高效的精制无烟煤滤料 0371-64598978
公司名称	巩义市韵沟综合滤料厂
价格	1060.00/吨
规格参数	滤料类型:无烟煤 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	巩义市夹津口镇丰产岭
联系电话	0371-64598978 13703983206

## 产品详情

滤料类型	无烟煤	适用对象	水
用途	水过滤	性能	耐酸、耐碱、耐高温、耐低温、防火、防水
类型	高效	品牌	阿水清
吸附率	100 ( % )	抗压力	100 ( kgf )
密度	0.947 ( g/cm <sup>3</sup> )	孔隙率	48-53 ( % )
磨损率	0.35%	硬度	7
化学成分	炭	盐酸可溶率	1.28 ( % )

标准无烟煤滤料采用优质碳块经精选、破碎、筛选加工而成，外观光泽度好，呈多棱形颗粒状，抗压耐磨性强，一般用于双层和三层过滤。标准无烟煤滤料理化性能分析 含泥量% 4 固定碳%

80%比重g/cm<sup>3</sup> 1.4 ~ 1.6 容重g/cm<sup>3</sup> 0.947 磨损率% 1.4 空隙率% 47 ~ 53 破碎率% 1.6 盐酸可溶率%

3.5 无烟煤滤料是特别从深井矿物中精选的，具有最高的含碳量百分比。

水滤料采用人工分类，可减少无关矿物质并降低灰分含量。

水滤料还经过过滤和冲洗，确保其适合水过滤之用。

由于具有较好的固体颗粒保持能力，因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。

此外，它的均匀系数较低，有助于加快流速。技术参数 分析项目 分析数据 分析项目 分析数据 含碳量%

80 盐酸可溶率% 3.5 比重g/cm 1.4-1.6 磨损率% 1.4 容重/cm 0.95 破碎率% 1.6 含泥量% 4

空隙率% 47-53 无烟煤滤料是目前普遍采用的最佳过滤材料。矿源主要来自山西晋城和阳城两大煤田。它用途广泛，适应范围大。可用于生活饮用水和工业生产用水以及各种池型的普通快滤池。双层及三层滤池，各种污水过滤器，净水机械过滤器及化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等的生产前后的水质处理。无烟煤滤料在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着滤过的水质，故对此滤料的选择必须达到以下几点要求：机械强度高，破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分比按质量计）。化学性质稳定，不含有毒物质。在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解。出厂产品经中国水处理滤料监督检测中心测定：盐酸可溶率为0.68%（部颁标准为3.5）在各类水源中均可达到良好的净化效果。粒径级配合理，比表面积大。产品外观呈球状而有棱角，光泽度好，经机械振动三次筛分，级配符合有关技术指标。均匀系数（k<sub>60</sub>）不大于1.5（日本标准），不均匀系数（k<sub>80</sub>）在1.6-2.0之间，空隙率大于50%。

粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于5%，大于指定上限粒径按重量计不大于5%。

厂名：巩义市韵沟综合滤料厂

厂址：河南省巩义市夹津口镇工业区

电话：0371-64598978

传真：0371-64599466

网址：[www.hngyll.com](http://www.hngyll.com)