

邹平乐旺涂装设备厂批发家具烤漆房加热管汽车烤漆房

产品名称	邹平乐旺涂装设备厂批发家具烤漆房加热管汽车烤漆房
公司名称	邹平乐旺炊事机械有限公司
价格	400.00/平方米
规格参数	品牌:乐旺 型号:YW 产地:山东
公司地址	邹平县明集开发区
联系电话	15166807368

产品详情

邹平乐旺涂装设备厂批发家具烤漆房加热管汽车烤漆房

1、烤漆房牆體結構及面積：

1.1 烤漆房牆體設計：木傢俱烤漆房牆體要求密閉、堅固、耐用、保溫性能好。固定式烤漆房一般用混凝土或有保溫層的磚牆結構。移動式烤漆房一般有三層結構內層採用耐有機溶劑的材料(如鋼板、鋁板等)中間(也稱保溫層)一般用聚苯乙炔發泡材料或石棉板、礦棉板等保溫材料外層要求堅固耐用。兩側覆貼彩色鋼板、中間填充是聚苯乙炔發泡材料的複合板是比較理想的移動式牆體材料

。2、塗料收集與通風換氣：由於塗料中含有對人有害的物質爲了保證塗飾車間的環境與操作人員健康必須對塗料及塗飾車間的空氣進行處理。

2.1 塗料回收：絕大多數傢俱生產企業將噴塗室與烤漆房連成一體。在噴塗時塗料會發生反射、飛濺加之噴塗的塗料被霧化有近30%塗料在空氣中飄逸。爲了保護車間環境防止漆霧散落在塗飾好待乾燥的零部件上常用水幕簾噴塗工作臺對塗料進行收集。

2.2 通風換氣：塗料及溶劑是易燃易爆物質，當溶液揮發到一定濃度時，碰到火星就會爆炸，另一方面，烤漆房的溶劑濃度過高，也不利於塗料乾燥。故烤漆房內必須有控制地通風換氣。常用的換氣方式有兩種一種是層流式換氣，經過過濾的空氣從烤漆房的一側輸入，流過工件後從另一側排出，在烤漆房內形成層流；另一種是上送下排式換氣過濾空氣從天棚進入，通過地面排放到外面。這兩種排氣方式可得到較潔淨的換氣效果，是目前比較先進的技術。