

水泥地面起灰处理剂仓库水泥地面起灰起沙处理材料

产品名称	水泥地面起灰处理剂仓库水泥地面起灰起沙处理材料
公司名称	河南施必路桥材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市管城区未来丽景苑1号2单元118
联系电话	18336467882

产品详情

该修补料固化后有非常强的抗压和抗折能力，两小时的抗压强度可达22Mpa，后期强度不断上升，峰值抗压强度达100Mpa以上，对病害部位有很好的补强和支撑作用，修补厚度3mm即可达到非特殊荷载道路的抗压要求，在高速和高压的行车状态下不会出现破碎和脱落。

操作方法：表面处理工序

- 1、清理：先将起鼓、脱皮、裂缝等部位的松动部分剔掉，对低于3mm的部位、过于平整的部位和有油污的部位要进行拉毛处理。拉毛方法用专用拉毛机或人工用尖锤敲击均可。
- 2、清扫：对底面的浮土等杂物清扫干净，用高压水冲刷干净，冲刷时应将泥浆冲出作业面并防止回流。
- 3、水润：用水洗刷干净后，应将水保留在作业面一段时间，将作业面充分润透，直至不再渗水为止。（施工涂抹时必须保持作业面是在湿润状态）

基本要求：

- 1、用量：修补厚度1mm时，每平方大约用量1kg.
- 2、水采用无污染水。
- 3、施工厚度3mm以上为宜。

施工条件：

- 1、温度需在5度以上，雨雪天不能施工。
- 2、施工人员具备一定水泥混凝土的施工经验最佳。

施工机械：

砂浆搅拌机或手动的搅拌工具（手电钻改装），高压水冲洗设备，底面清扫工具、海绵或拖布（吸干多余水分用），铁质的搅拌桶两个以上，抹子若干个。

材料调配：

- 1、先把水倒入容器内在放入道路修补料，将材料与水混合搅拌，加水量在17%到22%（一般情况搅拌好基本是有一点点流动性的，客户可根据病害情况调整加水量）。搅拌时须充分搅拌均匀，观察无干粉和气泡即可。
- 2、搅拌均匀后应让材料静止1分钟后表面无明水，再重新搅拌一下就可以直接倒在作业面进行涂抹了。根据作业面和施工进度，每次搅拌的料应尽快用完，以防凝固，搅拌的料不应超过半小时