

纤维增强水泥板 中坤元出售水泥纤维板

产品名称	纤维增强水泥板 中坤元出售水泥纤维板
公司名称	安徽省淮北市中坤元新型建材有限公司
价格	1.00/张
规格参数	8mm:2400*1200mm 15mm:2400*1200mm 25mm:2400*1200mm
公司地址	安徽省淮北市相山区淮海西路30号
联系电话	0561-3021072 15756094826

产品详情

水泥纤维板又称纤维水泥压力板或者水泥纤维压力板，是以天然纤维和水泥为原料，经制浆、成型、切割、加压、养护而成的一种新型建筑板材。属于新一代“绿色”建材,在优良的防潮、防火性能基础上独具环保功能。它是以硅质和钙质材料为主要基材，以纤维增强材料，外掺其他辅助材料，通过抄取成型，高压养护生成的一种新型建筑材料。具有轻质、高强、防水、防腐、防火、幅面大、加工性好、提高施工效率等优点。广泛用于民用和工业建筑中。可用于建筑的楼板、内墙板、外墙板、吊顶板、幕墙衬板、复合墙体面板、绝缘材料、屋面铺设等部位。

[水泥纤维板](#)

由纤维、水泥、石英砂、添加剂、水等无机物质，经混合成型、高温高压蒸养和特殊技术处理而制成多种厚度、高密度的高压技术，100%不含石棉及其他有害物质，具有高强度、大幅面、轻质、防火、防水等优良性能的新型环保建筑材料。

水泥纤维板诞生于欧洲的德国、比利时、奥地利，在经100多年的开发，纤维水泥技术带来了建筑材料方

面的革命。纤维增强水泥板被公认为一种薄、轻型建筑板材。由于其具有通用性，该产品应用在屋面材料、墙面覆层和内墙衬砌。纤维水泥在各种气候和天气条件下公认的耐久性，得到了全世界的认可。产品设计和生产方面的继续发展紧跟同时代的需要，确保其卓越的地位，使其成为一种主要的建筑材料。

纤维水泥压力板是以优质高标号水泥为基体材料，并配以天然纤维增强，与辅助材料改性，经先进生产工艺成型、加压、蒸养等特殊技术处理而制成，是一种具有优良性能的新型建筑和工业用板材。

防火绝缘：不燃A级，火灾发生时板材不会燃烧，不会产生有毒烟雾；导电系数低，是理想的绝缘材料。

防水防潮：在半露天和高湿度环境，仍能保持性能的稳定，不会下陷或变形。

隔热隔音：导热系数低，有良好的隔热保温性能，产品密度高、隔音好。 **质轻高强：**经5000吨平板油压机加压的板材，不仅强度高、而且不易变形、翘曲；重量小、适宜应用于屋面吊顶等方面。

施工简易：干作业方式，龙骨与板材的安装施工简单，速度快。深加工的产品也具有施工简便及性能更优的特点。 **经济美观：**轻质，与龙骨的配合，有效降低工程和装修成本；外观颜色均匀、表面平整，直接使用可使建筑表面色彩统一。

安全无害：低于国家“建筑材料放射卫生防护标准”，实测指标与距周围建筑物20米外草坪值相等。 **寿命超长：**耐酸碱、耐腐蚀、也不会遭潮气或虫蚁等损害，而且强度和硬度随时间而增强，保证有超长的使用寿命。

可加工及二次装修性能好：可根据实际情况进行锯切、钻孔、雕刻、钻钉、涂饰，粘贴瓷砖、贴墙布等材料。 **应用范围** 外墙挂板

室内（卫生间）隔板 吸音吊顶 幕墙衬板 复合墙体面板 户外广告牌

冶金、电炉隔热板 电工配电柜、变压器隔板