

YUY-WQL自循环文丘里流量实验仪

产品名称	YUY-WQL自循环文丘里流量实验仪
公司名称	上海育仰科教设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇运河北路1025号1幢0847室
联系电话	021-60766769 15216837090

产品详情

YUY-WQL自循环文丘里流量实验仪

实验目的：1、了解文丘里流量计的原理及其实验装置。2、通过测出的压差与流量关系曲线，确定文丘里流量计的流量系数 μ 值。3、可定量测量管道流量，给出流量系数与Re数的相关性。主要配置：有机玻璃恒定水箱、水泵、文丘里管、测压架、移动标尺、蓄水箱、计量水箱、刻度标尺、秒表、玻璃温度计、连接管道阀门、不锈钢支架。技术参数：1、运行环境：温度0-40℃，相对湿度：90%RH，电源：220V/50Hz，可连续操作。2、实验水箱：容积30L，透明有机玻璃制作，并带有稳压溢流口。3、文丘里管：直径20（内径14）mm，总长1000mm，文丘里流量计喉径6.5mm，有机玻璃制作。4、计量水箱：容积6L，透明有机玻璃制作，带计量刻度。5、蓄水箱：500×400×400mm，材质PVC。6、静音环保型水泵：扬程：10m，流量：12L/min，功率：90W。7、测压计由2根长650mm直径8mm的有机玻璃管固定在测压架上，测压架上粘有标尺方便读数，压差计内的指示液为水，无毒、操作安全。8、实验所用的流体--水为全循环设计，充分节约水资源。9、框架及台面均为304不锈钢材质，结构紧凑，外形美观，操作方便。10、外形尺寸：1600×500×1700mm（长×宽×高），框架为可移动式设计，带脚轮及禁锢脚。

。