

工业脚轮 鼎普脚轮厂 中型脚轮批发

产品名称	工业脚轮 鼎普脚轮厂 中型脚轮批发
公司名称	中山市小榄镇鼎普塑料五金制品有限公司
价格	9.00/个
规格参数	
公司地址	中国广东中山市小榄镇东一兴隆永华大街七号
联系电话	13924937683

产品详情

鼎普脚轮厂部份中重型脚轮规格：

- 1) 单轴PVC轮：轮体是PVC包PP、尺寸3-5寸、载重70-90KG/85-115KG、单滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆、膨胀杆(带塑料防尘盖)
- 2) 单轴尼龙轮：轮体是一体尼龙、尺寸3-5寸、载重70-90单滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆(无防尘盖)
- 3) 单轴PU轮：轮体是PU包PP、尺寸3-5寸、载重100-140KG、单滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆(带塑料防尘盖)
- 4) 单轴弹力橡胶轮：轮体是高弹力橡胶包PP、尺寸3-5寸、载重70-90KG/85-115KG/80-125KG、单滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆、膨胀杆(带金属防尘盖)
- 5) 单轴TPR轮：轮体是TPR包PP、尺寸3-5寸、载重70-90/80-100KG、单滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆(带**防尘盖)
- 6) 单轴PP轮：轮体是PP、尺寸3-5寸、载重110-150KG、单滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆(带塑料防尘盖)
- 7) 双轴通花PVC轮：轮体是PVC包PP、尺寸3-5寸、载重80-110KG/85-115KG、双滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆(无防尘盖)
- 8) 双轴电泳PVC轮：轮体是电泳PVC包PP、尺寸3-5寸、载重80-110KG、双滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆(无防尘盖)
- 9) 双轴PA轮：轮体是一体式尼龙、尺寸3-5寸、载重100-140KG、双滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆(无防尘盖)

- 10) 双轴耐高温PA轮：轮体是一体耐高温尼龙、尺寸3-5寸、载重80-110KG /85-115KG、双滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆、膨胀杆（无防尘盖）耐高温功能200-300度
- 11) 双轴塑芯PP轮：轮体是PP包PP、尺寸3-5寸、载重80-110KG/100-135KG、双滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆（无防尘盖）
- 12) 双轴PU轮：轮体是PU包PP、尺寸3-5寸、载重100-142KG、双滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆(无防尘盖)
- 13) 双轴通花PU轮：轮体是PU包PP、尺寸3-6寸、载重130-300KG、双滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆（无防尘盖）
- 14) 双轴超级弹力橡胶脚轮：轮体是ER包PP、尺寸3-6寸、载重130-300KG、双滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆（无防尘盖）
- 15) 双轴TPR轮：轮体是TPR包PP、尺寸3-5寸、载重80-110KG、双滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆（无防尘盖）
- 16) 双轴导电TPR轮：轮体是导电TPR包PP、尺寸3-5寸、载重80-110KG、双滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆、膨胀杆（无防尘盖）抗静电功能（导电系数 10^3 - 10^5 、防静电系数 10^6 - 10^8 ）
- 17) 双轴导电橡胶轮：轮体是一体导电橡胶、尺寸3-5寸、载重80-110KG、双滚珠轴承，安装方式：平底、丝杆、膨胀杆（无防尘盖）抗静电功能
- 18) 特尔灵硬橡胶轮：轮体是一体硬橡胶、尺寸3-5寸、载重82-115KG、特尔灵轴承，安装方式：平底、丝杆（无防尘盖）塑料顶刹
- 19) 全塑静音弹力橡胶轮：轮体高弹力橡胶包PA、尺寸4-5寸、载重50-90KG、双滚珠轴承，安装方式：平底（超耐韧尼龙支架）活动、固定

全塑静音弹力橡胶脚轮、螺轴铸铁脚轮、特尔灵硬橡胶脚轮、双轴导电橡胶脚轮、双轴导电TPR脚轮、双轴TPR脚轮、双轴铁芯ER脚轮、双轴弹力橡胶脚轮、双轴钢芯PU脚轮、双轴铁芯PU脚轮、双轴通花PU脚轮、双轴PU脚轮、双轴PP脚轮、双轴塑芯PP脚轮、双轴耐高温尼龙脚轮、双轴尼龙轮、双轴电泳PVC脚轮、双轴通花PVC轮、双轴PVC脚轮、单轴烽火PU轮、单轴尼龙脚轮、单轴PP脚轮、单轴PVC脚轮、单轴PU轮、单轴弹力橡胶轮

13924937683