

# HVHG7310互感器综合特性测试仪

产品名称	HVHG7310互感器综合特性测试仪
公司名称	扬州海沃电气科技发展有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:海沃 型号:HVHG7310 产地:江苏
公司地址	江苏省扬州市宝应县柳堡工业园区
联系电话	0514-80891652 18101450258

## 产品详情

### [HVHG7310互感器综合特性测试仪](#)

#### [HVHG7310互感器综合特性测试仪概述](#)

本产品参考GB1207-2006、GB1208-2006等标准设计，用于对保护类、计量类CT/PT进行自动测试，适用于实验室及现场检测。可自动完成CT/PT励磁特性、CT/PT变比、CT/PT极性、CT/PT比差、CT/PT角差、CT一次通流、CT/PT交流耐压、CT/PT二次负载、CT/PT直流电阻的测试。

#### [HVHG7310互感器综合特性测试仪面板说明](#)

- (1)V1、V2：电压输入端子；
- (2)S1、S2：电压输出端子；
- (3)R：直流电阻测试接口；
- (4)R Switch：直流电流输出开关，测试直流电阻时合上开关，完成测试后将开关断开；
- (5)HV Switch：空气开关，试验前将开关闭合，试验结束后将开关断开；
- (6)P1、P2：电流输出端子；
- (7)C1、C2：电流输入端子。

## [HVHG7310互感器综合特性测试仪](#)产品特点

(1)采用高性能工业控制计算机操作，大屏幕彩色液晶显示屏，内嵌超薄工业键盘，外接USB鼠标，预装Windows操作系统。

(2)采用全新Windows平台测试软件进行控制，操作简单方便；独有的采样波形实时显示功能可最直观、完整的观测到试验过程。

(3)可以方便的保存和导入试验配置，无需重复设置试验参数；可自动生成文本格式和Word格式的试验报告，伏安特性曲线图、CT误差曲线图亦自动保存于试验报告内。

(4)配备多个USB接口，可以方便地导出试验报告，可避免旧式仪器打印机损坏或打印纸用完而无法导出试验报告的弊端。

(5)仪器具有自我保护功能，采用合理设计的散热结构，具有可靠完善的多种保护措施。

(6)220V单电源输入，避免了使用380V时的危险。

## [HVHG7310互感器综合特性测试仪](#)技术参数

输出电压0-2500V

输出电流0-1000A

测试仪主机重量35Kg

相位测量（角差）精度： $\pm 4\text{min}$ ；分辨率： $0.1\text{min}$

比差精度： $0.05\%$

CT变比测量

1、范围： $60\text{A}/1\text{A}(300\text{A}/5\text{A})$ ，精度： $0.5\%$ ；

2、范围： $5000\text{A}/1\text{A}(25000\text{A}/5\text{A})$ ，精度： $0.2\%$ ；

PT变比测量范围： $500\text{KV}/1\text{V}$ ；精度： $0.5\%$

主机工作电源AC220V  $\pm 10\%$ ；50Hz/60Hz（ $\pm 2\text{Hz}$ ）

测试仪主机体积420mm  $\times$  220mm  $\times$  360mm