

# UV光氧催化废气处理设备环保设备烤漆房废气处理

产品名称	UV光氧催化废气处理设备环保设备烤漆房废气处理
公司名称	泊头市鑫皇环保设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:鑫皇环保 型号:xh-5000 风量:5000风量
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇赵白合村
联系电话	0317-8223136 15303272899

## 产品详情

- 1、处理风量：2000m<sup>3</sup>/h---100000 m<sup>3</sup>/h;
- 2、有机废气净化效率： 95%；
- 3、设备阻力： 300Pa;
- 4、电源电压：220V 50HZ
- 5、电功率：500W-6000W
- 6、备噪声： 45Db

一、纳米材料在紫外光的照射下，把光能转变成化学能，促进有机物的合成或使有机物降解的过程就是光触媒技术。这一过程也叫做光催化，所以光触媒技术又叫做光催化技术。

二、光触媒废气净化器技术简介在光触媒净化器内，高能紫外线光束与空气、TiO<sub>2</sub>反应产生的臭氧、·OH(羟基自由基)对恶臭有机气体进行协同分解氧化反应，同时大分子有机

气体在紫外线作用下使其链结构断裂，使恶臭有机气体物质转化为无臭味的低分子化合物或者完全氧化，生成水和CO<sub>2</sub>，整个分解氧化过程在1秒内完成。

### 三、光触媒废气净化器技术特点

- 1、高效除恶臭：能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，脱臭效率可达95%以上，脱臭效果达到国家颁布的恶臭污染物排放一级标准（GB14554-93）。

2、无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使待处理气体通过本设备进行氧化分解净化，无需添加任何物质参与化学反应

3、适应性强：可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。

4、运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低，设备风阻极低 $< 700\text{Pa}$ ，可节约大量排风动力能耗。废气在风机的作用下进入配套的喷淋填料净化塔内，旋转上升气流与向下喷洒的喷淋液相互接触、碰撞，废气中的颗粒污染物被喷淋液捕获，并在重力的作用下沉至塔底，循环液经双层不锈钢丝网隔渣过滤后循环使用；浮渣、沉渣干化后打包交专业资质公司处理，饱和循环液排至污水处理站处理或交专业资质公司进行处理；喷淋净化塔内安装三层喷淋以及三层填料层，增加气液接触面积和接触时间，以提高净化效率；去除大部分颗粒物，废气经过滤除雾后进入光触媒废气净化器内，废气中有机污染物被光触媒净化器产生的有极强氧化能力的活性氧、自由羟基及臭氧的协同作用下氧化分解成低分子化合物、二氧化碳和水，从而得以净化，净化后气体高空排放。