热水耐腐蚀潜水泵

产品名称	热水耐腐蚀潜水泵
公司名称	天津中蓝泵业有限责任公司
价格	4600.00/台
规格参数	品牌:中蓝 型号:QJR 产地:天津
公司地址	天津市津南区津南经济开发区（东区）中兴道15号
联系电话	13752319553

产品详情

热水耐腐蚀潜水泵型号说明 例如：250QJR100-20/1 250表示适用井径不小于250毫米 Q表示潜水的（汉语拼音的打头字母）；J 表示井用（汉语拼音的打头字母）。 R表示热水（汉语拼音的打头字母） 100表示流量是100m3/h ； 20表示扬程是20米；/1表示1级叶轮串联。

热水耐腐蚀潜水泵适用范围 适用于企事业单位如：洗浴中心，小区采暖，企业利用地热能源发电，提取地下高温热水，根据不同的井径我们有不同的规格型号来供用户选择。该设备噪音低，效率高节约电能。

热水耐腐蚀潜水泵技术参数： 1：允许工作水温范围：+5至+105℃
2：固体杂质含量（质量比）不大于0.01% 3：PH值（酸碱度）6.5-8.5
4：硫化氢的含量不大于1.5mg/L 5：氯离子的含量不大于400mg/L 6： 机组必须完全侵

没水中工作。立式使用，选择型号时井径与泵的型号要匹配，切忌大直径的径孔选用小直径的泵，这样不利于电机的散热。

热水耐腐蚀潜水泵电机参数 潜水电机引缆长度：3m。如用户需要引缆加长可以提前致电我们，潜水电机为清水润滑，使用前必须给电机腔内注满洁净的清水，（注：一定要注满否则将减少电机的使用寿命）如果忘记加水电机将迅速烧坏。
电机防护等级：IPX8 电磁线采用高温防水线。 电源
380V，偏差不超过±5%，频率50HZ，偏差不超过±1%，
如果客户需要特殊电压或特殊频率时需要提前告知我们。 材料 叶轮：铸铁HT200
,或锡青铜（各种牌号）如：ZCuSn3Zn8Pb6Ni1 泵壳：铸铁HT200 ,或 不锈钢如：2Gr13
.304 泵轴：冷拉钢镀铬 ， 或 不锈钢2Gr13（1050°C调质处理，加强扭矩）
电机密封：橡胶密封O形环；机器密封 .
电机膨胀调节囊橡胶材质。 热水耐腐蚀潜水泵设备优点
--1：在工厂的精心组装保证了现场迅速可靠的安装 --2:
采用单级叶轮或多级叶轮串联，噪音极小。耐温性能好，寿命长。 --3:
机组可以完全侵没水中工作，避免了真空泵容易进空气不好用的弊端， 供货范围：
热水潜水泵机组（包括泵体与潜水电机两部分组成），出水口配对法兰一片，12×60螺栓6条。或配置相应的出水口（便于用户插软管安装）,使用维护说明书1份，合格证1份装箱单1份，木箱外包装。 热水耐腐蚀潜水泵外观颜色： 普通常用颜色（客户无要求时）
：酞青兰（氯化橡胶漆）适合在一般无腐蚀性的清水中工作的机组喷涂。
防腐涂层： 如果使用在有腐蚀的高温场合时：第一可以改变铸件的材料如不锈钢、锡青铜等，第二：如果腐蚀不是特别严重的可刷防腐涂层环氧面漆，刷防腐涂层后可增加机组的使用寿命。

材质：

热水潜水泵材质：铸铁、锡青铜、不锈钢304、316、