

热水耐酸碱潜水泵-不锈钢耐腐蚀热水泵

产品名称	热水耐酸碱潜水泵-不锈钢耐腐蚀热水泵
公司名称	天津中蓝泵业有限责任公司
价格	3700.00/台
规格参数	品牌:中蓝 型号:QJR 产地:天津
公司地址	天津市津南区津南经济开发区(东区)中兴道15号
联系电话	13752319553

产品详情

热水耐酸碱潜水泵-不锈钢耐腐蚀热水泵是技术生产的高性能耐磨型电泵，动力部份配用目前国际先进技术生产的水浸式不锈钢潜水电机，对水质无污染，是当前国内外深井泵之精品。选用优质不锈钢外壳、轴芯、联轴器、入水座和泵头（或铜合金入水座、泵头），高强度抗耐磨新型复合高分子材料叶轮和不锈钢导流壳，全新“浮动式”结构叶轮在工作期间对电机无轴向压力。特别适用于工矿业、农业、建筑业、养殖业、食品饮料业及家庭式（或高层送水使用）

热水耐酸碱潜水泵-不锈钢耐腐蚀热水泵用于范围

适用与农田灌溉，花园浇水，喷泉景观，雨水回收利用系统，矿山排水、抢险，城市供水，企事业单位提起地下水源之用。该设备噪音低，效率高节约电能。

热水耐酸碱潜水泵-不锈钢耐腐蚀热水泵技术条件

出水口法兰内径150mm。固定螺栓数量为：8条，型号为16×50（8.8级），螺栓中心距离210mm.为方便用户安装使用，出厂时特意配备了与机组出水口尺寸一致的配对法兰一片（外径242mm内径150mm厚度20mm)由用户自己现场焊接接泵短管。

热水耐酸碱潜水泵-不锈钢耐腐蚀热水泵应用范围

1：无杂质清水，冷冻水/冷却水，雨水，煤矿、铁矿、金属矿等地下涌水，引用水，矿泉水等。

2：允许工作水温范围+5至+25

3：固体杂质含量（质量比）不大于0.01%

4：PH值（酸碱度）6.5-8.5

5：硫化氢的含量不大于1.5mg/L

6: 氯离子的含量不大于400mg/L

7: 机组必须完全浸没水中工作。

热水耐酸碱潜水泵-不锈钢耐腐蚀热水泵产品参数

潜水电机为清水润滑，使用前必须给电机腔内注满洁净的清水，（注：一定要注满否则将减少电机的使用寿命）如果忘记加水电机将迅速烧坏。

电机防护等级：IPX8

热水耐酸碱潜水泵-不锈钢耐腐蚀热水泵电源

380V/50HZ 660V/50HZ 如果客户需要特殊电压或特殊频率时需要提前告知我们。

热水耐酸碱潜水泵-不锈钢耐腐蚀热水泵材料

叶轮：不锈钢304/316材质

泵壳：铸铁HT200 ,或 不锈钢如：2Gr13 .304

泵轴：冷拉钢镀铬 ，或 不锈钢2Gr13（1050 调质处理，加强扭矩）

电机密封：橡胶密封O形环；机器密封.

电机膨胀调节囊橡胶材质。