闭口楼承板YXB40-185-740一米价格

产品名称	闭口楼承板YXB40-185-740一米价格
公司名称	江苏海逵钢品有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:江苏海逵 型号:YXB40-185-740 产地:江苏淮安
公司地址	金湖县银涂镇富强路1号
联系电话	0517-86833333 13906178998

产品详情

闭口楼承板特点：

1、 强劲的混凝土握裹：抗剪特殊设计的闭口肋型和腹板上的嵌扣，提供钢承板和混凝土间非常优异的握裹，组合楼板在它的极限允许设计载重状况下，不会产生钢承板与混凝土滑脱现象。

2、 优越的组合楼板断面：闭口式楼承板的形心非常接近板底、比其它板型的组合楼板具有更大的楼板有效高度，提供了更强劲的正弯矩抵抗矩；

3、 绝佳的耐火性能：闭口式楼承板闭口肋形的特殊设计，让钢承板的板肋完全被混凝土裹护、形同现浇混凝土板里的钢筋，通过两小时耐火试验实际验证；

4、 板底卡槽式悬吊系统：AMJ闭口楼承板，肋底沟槽提供了一种施工简易、经济、而且永久使用的两片悬吊零件、可供天花、水电管、空调管、以及其它板底机电设备安装。施工时、不需要钻孔、电焊、或击钉，而且在建筑物使用寿命期间，可依需要任由移动，拆除、或重新安装；

5、 施工简单、迅速：闭口楼承板的闭口肋形、端头可以不需要任何堵头、在楼板混凝土浇置过程中都不会产生漏浆现象，省却安装堵头的繁琐工作，又可缩短钢承板的施工周期。

6、 平整的板底外观：闭口式楼承板平整的板底，搭配170mm(254mm)间距的细小沟缝，可以和现浇板的板底处理方式一样，刮腻子后再喷涂，或者直接粘贴天花壁布，壁纸均可，可以不需要再在板底吊顶，处理上要比现浇楼板更加的经济、方便、完成后也更加的美观。

优点：

1、 拆装简易，无需特殊施工机具

2、 提供悬吊服务密度大

3、 施工时不会产生噪音

4、 可供重复使用、几乎达到零损耗

5、 使用弹性大