济南众标仪器防火板膨胀珍珠岩抗压抗折试验机

产品名称	济南众标仪器防火板膨胀珍珠岩抗压抗折试验机
公司名称	济南众标仪器设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品怕:济南众标仪器 型号:防火板膨胀珍珠岩抗压抗折试验机 产地:济南
公司地址	济南市槐荫区德迈国际信息产业园
联系电话	0531-61310788 18605313108

产品详情

一、产品概述：

防火板膨胀珍珠岩抗压抗折试验机主机与辅具的设计融汇了我公司的先进技术，外形美观，操作方便，性能稳定可靠。系统通过众标控制器，经调速系统控制伺服电机转动，经减速系统减速后通过精密丝杠副带横梁上升、下降，噪音低，效率高，具有较宽的调速范围。该机广泛应用于金属制造、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。

二、性能特点：

该防火板膨胀珍珠岩抗压抗折试验机是针对防火门制造企业认证而设计的防火材料抗压抗折试验机。专门对各种防火板，保温材料和无机硬质绝热材料（膨胀珍珠岩、硅酸钙绝热制品、泡沫玻璃绝热制品、蛭石、无机硬质绝热制品）进行抗压、抗折等性能试验，完全满足《GB12955—2008防火门》、《GB/T5486-2008 无机硬质绝热制品试验方法》的相关技术要求。是防火板、无机硬质绝热制品行业的理想测试设备。防火材料企业认证系列产品：① 防火材料抗压抗折试验机 ② 防火门可靠性测试装置
③ 多功能甲醛测定仪 ④ 电热鼓风干燥箱 ⑤ 电子天平 ⑥ 氧指数测定仪 ⑦ 铸铁平台 ⑧ 顶尖
⑨ 木材含水率测定仪 ⑩ 测力计。

三、主要技术参数：

最大试验力	20000N
试验机精度	1级
试验力测量范围	2%-100%
试验力准确度	优于±1%
位移分辨率	0.01mm
位移测量准确度	优于±1%
试验速度范围	0.01-500mm/min
拉伸空间	600mm

压缩空间	600mm
主机尺寸	720*500*1800mm
主机重量	400Kg
外观	符合GB/T2611要求
成套性	符合标准要求
保护功能	试验机有过载保护功能
供电电源	220V，50Hz