

济南众标仪器液晶显示保温材料试验机

产品名称	济南众标仪器液晶显示保温材料试验机
公司名称	济南众标仪器设备有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:济南众标仪器 型号:液晶显示保温材料试验机 产地:济南
公司地址	济南市槐荫区德迈国际信息产业园
联系电话	0531-61310788 18605313108

产品详情

一、产品简介：

液晶显示保温材料试验机是专门针对复合砂浆保温系统、聚苯板薄抹灰外墙保温系统、硬质聚氨脂发泡复合板外墙保温系统及其它外墙保温系统及屋面保温材料进行各种理化性能试验测试研制的。

二、液晶显示保温材料试验机适用标准：

JC/T992-2006《墙体保温用膨胀聚乙烯板胶粘剂》 JC/T993-2006《外墙外保温用膨胀聚乙烯板抹面胶浆》
JC/T547-2005《陶瓷地砖胶粘剂》 JC149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》
JC890-2001《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》 JC/T907-2002《混凝土界面处理剂》
JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》 JG/T3049-1998《建筑室内用腻子》
JG/T229-2007《外墙外保温柔性耐水腻子》 JC/T984-2005《聚合物水泥防水砂浆》
DBJ01-38-2002《外墙外保温施工技术规程 聚合物水泥砂浆胶粘剂》
DBJ/T01-50-2002《外墙外保温施工技术规程 柔性耐水腻子》

三、主要技术参数：

最大试验力	10KN/20KN/50KN/100KN
试验机精度	1级
试验力测量范围	2%-100%
试验力准确度	优于±1%
位移分辨率	0.01mm
位移测量准确度	优于±1%
试验速度范围	0.01-500mm/min
拉伸空间（不含夹具）	600mm
压缩空间	600mm
立柱间距	400mm

楔形夹具加持范围

主机尺寸

主机重量

电机功率

供电电源

工作环境

平试样0-21mm，圆试样 4-26mm

具体尺寸参照电子万能试验机

具体尺寸参照电子万能试验机

0.75KW

220V，50Hz

室温—35℃，相对湿度不超过80%