

适用于各类溶剂极性涂料体系的有机膨润土助剂

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 适用于各类溶剂极性涂料体系的有机膨润土助剂 |
| 公司名称 | 广州市金圣吉化工有限公司 |
| 价格 | 1.00/袋 |
| 规格参数 | 品牌:海明斯德谦 型号:BENTONE SD-3 外观:乳白至微灰粉红色粉末 |
| 公司地址 | 中国广东广州市天河区广州市黄埔区南基村工业区南2幢 |
| 联系电话 | 86-02082160230 15220089509 |

产品详情

产品介绍

BENTONE SD-3海明斯德谦膨润土为一适用于各类溶剂极性涂料体系的有机膨润土助剂。

应用领域有机改性蒙脱石膨润土。易分散型乳白至微灰粉红色粉末，酸固化体系，丙烯酸涂料，粘结剂，醇树脂涂料，防腐蚀涂料，汽车修补溶/底漆，沥青涂料，氯化橡胶，涂料，装饰涂科，环氧涂料，凹版的刷墨油墨，锤纹漆，工业涂料。船舶涂料，酯涂料/填充剂，底漆，氨酯涂料，密封剂，腻子，厚浆型乙烯基涂料

主要特性易于使用调制。不需制备预凝胶。不需另添加化学活化剂活化。具有高效性能、有效降低生产成本。适用于各类极性涂料体系。改善产品批次稳定性。良好的存储稳定性。好的抗流挂与防沉性能。

使用方法BENTONE SD-3海明斯德谦膨润土可直接于颜料研磨阶段中进行混合分散。具有良好的分散与研磨效果。不需进行预凝胶配制或另添化学活化剂需在有搅拌剪切的情况下加入研磨色浆中。直接加入树脂/溶剂混合物中混合5分钟后，将颜料与研磨液加入以高速搅拌进行混合分散。颜料研磨过程使用。无温度限制。一般情况下，不需制备预凝胶即可获得良好的流变特性。但用于仅含溶剂体系时，应加入化学活性剂帮助研磨。添加量BENTONE SD-3海明斯德谦膨润土视欲添加体系的粘度。抗流挂与防沉性而加以调整用量，一般为对配方全的0.2-1.0%当重新涂料配方时。建议以阶段性的方式添加。以确定流变添加剂的最佳用量。BENTONE

SD-3海明斯德谦膨润土具有高效性能，因此产品添加量较传统有机膨润土流变助剂少。

操作与安全请小心操作，避免吸入及眼睛接触，其他请参阅相关的化学品安全技术说明书储存条件远离热及火源。置于阴凉通风处。容器保持紧密。储存环境为常温条件下并避免潮湿。包装净重：25 kg

有效期BENTONE SD-3海明斯德谦膨润土自生产日起、保质期限为48个月

BENTONE SD-3海明斯德谦膨润土

阿里巴巴购买链接:<https://jsjchem.1688.com/>

广州市金圣吉化工有限公司电话：86 020 82160230移动电话：13825182778传真：86 020 82013393地址：中国广东广州市萝岗区科学大道101号K栋网址：<http://www.jsj68.com>