

供应耐高温热水潜水泵

产品名称	供应耐高温热水潜水泵
公司名称	天津中蓝泵业有限责任公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:中蓝 型号:QJR 产地:天津
公司地址	天津市津南区津南经济开发区(东区)中兴道15号
联系电话	13752319553

产品详情

一.供应耐高温热水潜水泵的热水泵

型号说明

编辑

例如：250表示此泵适用井径不小于250毫米的井，Q表示潜水的（取潜字汉语拼音首字母）；J表示井用（取井字汉语拼音首字母）；R表示热水（取热字汉语拼音首字母）。

100表示流量是100m³/h；20表示扬程是20米；/1表示1级叶轮串联。

供应耐高温热水潜水泵适用范围

编辑

适用于地热、温泉、冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送以及城市住房采暖循环用泵，使用温度120℃以下。

供应耐高温热水潜水泵技术参数

编辑

- 1、允许工作水温范围：+5至+100
- 2、固体杂质含量（质量比）不大于0.01%
- 3、PH值（酸碱度）6.5-8.5
- 4、硫化氢的含量不大于1.5mg/L
- 5、氯离子的含量不大于400mg/L
- 6、在热水井中，机组必须完全浸没水中工作。立式使用，选择型号时井径与泵的型号要匹配，切忌大直径的径孔选用小直径的泵，这样不利于电机的散热。在水池等区域使用时，需卧式安装，加配导流罩、托架等。

供应耐高温热水潜水泵电源、材料及防腐涂层：

电压380V、660V、1140V、1300V、1900V、3000V等，偏差不得超过 $\pm 5\%$ ，频率50HZ，偏差不得超过 $\pm 1\%$ 。

供应耐高温热水潜水泵图片厂家材料：

叶轮：HT200灰铁、QT500球铁、铸钢、不锈钢、锡青铜等。

泵壳：HT200灰铁、QT500球铁、铸钢、不锈钢等。

泵轴：45#钢、2Cr13、3Cr13、蒙乃尔、双相钢等。

电机密封：油封、机械密封、特殊密封形式等。

电机膨胀调节囊橡胶材质。

防腐涂层：

如果用在有腐蚀的高温场合时：第一可以改变铸件的材料如不锈钢、锡青铜等，第二：如果腐蚀不是特别严重的可刷防腐涂层环氧面漆，刷防腐涂层后可增加机组的使用寿命。

供应耐高温热水潜水泵设备优点：

- 1、在工厂的精心组装保证了现场迅速可靠的安装。
- 2、采用单级叶轮或多级叶轮串联，噪音极小。耐温性能好，寿命长。

3、机组可以完全浸没水中工作，避免了真空泵容易进空气不好用的弊端。

供应耐高温热水潜水泵厂家材质

热水潜水泵材质：铸铁、锡青铜、不锈钢304、316