

DH-6163润湿分散剂

产品名称	DH-6163润湿分散剂
公司名称	苏州青田化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市平江区3188号万达广场
联系电话	0512-67227669 18912627527

产品详情

DH-6163润湿分散剂

描述：

DH-6163为含有多个锚固基团的高分子型超分散剂，在各种体系通用性广，对于各种有机颜料特别是炭黑有极好的润湿分散能力，对炭黑具有优异的降粘、稳定、提高色相强度，可以大大降低研磨体系的操作粘度，增加颜料填度量，同时有极强的防止絮凝返粗的能力，可极大提高色浆的储存稳定性。

物理指标：

外观： 浅黄色透明液体

化学成份： 含亲颜料基团的高分子型聚氨酯嵌段共聚物

活性份： 50%

溶剂： 丙二醇甲醚醋酸酯与醋酸丁酯混合溶剂

特性：

适用于中高级性体系，与常用的涂料树脂匹配性好，在涂料体系中有很好的通用性；

能显著提高基料对颜填料的润湿分散能力，降低体系粘度，增进流动性，缩短研磨分散时间；

具有优异的防止返粗能力,相对于小分子型润湿分散剂而言可以大大提高色浆的储存稳定性；

国外同类产品：BYK-163；

用法及用量：

无机颜料量：2-10%，有机颜料量：20-40%，碳黑量：20-70%；

将该分散剂加入基料中搅匀，然后加入颜料及填料进行分散，适用于砂磨、辊磨、球磨等分散方式；

高色素炭黑和乙炔炭黑及高档有机染料需预浸泡处理，可将DH-6163先溶于处理液中，然后加入颜料高

速搅拌30~40分钟，放置12小时，研磨至要求细度，效果尤佳。

包装与注意事项：

25KG/铁桶；

远离热及火源，置于阴凉通风、室温15~25 条件下，容器保持密闭；

pan>