

# DH-5380分散剂

产品名称	DH-5380分散剂
公司名称	苏州青田化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市平江区3188号万达广场
联系电话	0512-67227669 18912627527

## 产品详情

### DH-5380分散剂

#### 描述：

DH-5380为一种新型分散剂，其应用性能优越，适用范围广，分解温度高，可以提高多种颜、填料与多种树脂的相溶性，特别适用于各种不同性质颜料用于同一体系的涂料中作为分散剂。

#### 物理指标：

外观：浅棕色透明液体

有效成份：80% ± 2

密度(30 g/m) : 1.00-1.10

粘度(30 mpa.s) : 500-800

折光率 :  $1.500 \pm 0.01$

特 性 :

产品分解温度高达290 , 可适用耐高温产品。

可用作不同体系的溶剂型涂料分散。

适用于大部分干燥的无机填料, 如碳酸钙、滑石粉、高岭土、硅灰石、玻纤、二氧化硅、钛白粉等, 尤其对炭黑特别有效。

同时对酞菁蓝等有机颜料有很优异的分散效果。

用法及用量 :

用于涂料 : 一般分散剂加入量为填料的1%-3%, 推荐用量为1-1.5%, 填料目数越细, 分散剂用量要相应增加, 最佳用量由实验确定。

加入配方量的颜(填)料搅拌均匀, 研磨至规定细度。辊磨、砂磨、球磨等设备, 均可适用。

适用于溶剂型涂料、溶剂型油墨。

包装与注意事项：

25KG/桶；

远离热及火源，置于阴凉通风、室温15~25 条件下，容器保持密闭；