

美国GRACO聚氨酯发泡及聚脲喷涂设备

产品名称	美国GRACO聚氨酯发泡及聚脲喷涂设备
公司名称	深圳市阿尔法工业设备有限公司
价格	168000.00/台
规格参数	品牌:固瑞克GRACO 型号:Reactor系列 产地:美国
公司地址	深圳市南山区蛇口工业六路兴华工业大厦7栋AB座5楼506
联系电话	0755-88850661 13902459437

产品详情

美国GRACO聚氨酯发泡及聚脲喷涂设备

销售热线 杜 15989860007

GRACO喷涂机 固瑞克喷涂机 双组份喷涂机 聚脲喷涂机 进口喷涂机 喷涂机配件

喷涂机维修 工业喷涂机 聚氨酯喷涂机 发泡机 双组份发泡喷涂机

双组份聚脲喷涂机 防腐喷涂机 防水喷涂机 双组份涂料防锈喷涂

保温涂层 E-10喷涂机 AB料喷涂机 双组份聚氨酯喷涂 聚氨酯填充

保温发泡

无论在住宅、商用建筑内部或屋顶喷涂聚氨酯隔热发泡，还是在车底板或其他基材上喷涂聚脲，固瑞克双组份配比系统皆可帮您出色地完成工作。固瑞克设备易于使用、坚固可靠且保养简单。从入门级型号到高输出系统，固瑞克双组份配比系统是最理想的选择。

设备优势：

- 1、气动、电动和液压系统适用任何应用解决方案
- 2、性能图表可确定适用于各种混合室作业的最高效配比器
- 3、高性能，价值突出，动力和性能卓越
- 4、有专为更大输出、更佳性能和优异价值而设计的供料泵和搅拌器套件
- 5、新一代流体清洁喷枪，最大程度减少喷涂反弹现象，可以灵活方便地在狭小的空间内喷涂。
- 6、空气清洁喷枪使喷涂变得更加简单，空气吹洗清洁喷嘴可以避免结垢和喷嘴堵塞，紧凑且符合人机工程学。
- 7、机械清洁喷枪使更换混合模块和喷嘴从超低输出、低流量应用转换到高输出、高流量应用。

设备参数：

最大输出量：25lb/min (11.3kg/min) 至50lb/min (22.7kg/min)

最小输出量：小于1lb/min (小于0.45kg/min)

最大流体工作压力：3500psi (240bar , 24.0MPa)

最大流体温度：200 ° F (93 ° C)

进气口尺寸：1/4 npt可快速断开管接口

喷涂材料和适用范围：

可喷涂聚氨酯或聚脲材料

住宅喷涂聚氨酯保温、屋顶覆层、混泥土、防水及其他聚氨酯发泡和弹性涂层

聚氨酯发泡应用住宅墙体隔热，楼板接缝，天花板隔热，航天业，商用墙体等

聚脲应用混凝土灌缝，航海和造船业，饮用水，废水处理，卡车底板等