

# 分体式进水管道计量表

产品名称	分体式进水管道计量表
公司名称	金湖凯铭仪表有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	品牌:凯铭 型号:JKMLDE 产地:江苏
公司地址	淮安金湖县理士大道
联系电话	15861727050 15861727050/0517-86801006

## 产品详情

进水管道计量表-金湖凯铭仪表有限公司

手机：15861727050

QQ：82732281 联系人：潘经理

### 产品概述

JKMLDE进水管道计量表的测量原理是法拉第电磁感应定律，传感器主要组成部分是：测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。进水管道计量表广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理，水利建设等领域。JKMLDE智能进水管道计量表是我公司采用国内外最先进技术研制、开发的全能智能流量计，在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究，我们还自行设计了一套国内目前最先进的，专用于进水管道计量表的生产设备和流量实流标定装置，从而在软件和硬件上都能切实保证产品的高质量。

JKMLDE进水管道计量表产品特点 测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响；  
测量管内无阻碍流动部件，无压损，直管段要求较低；  
系列公称通径DN15～DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择；  
转换器采用新颖励磁方式，功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500：1；  
转换器可与传感器组成一体型或分离型；  
转换器采用16位高性能微处理器，2x16LCD显示，参数设定方便，编程可靠；流量计为双向测量系统，内装三个积算器：正向总量、反向总量及差值总量；可显示正、反流量，并具有多种输出：电流、脉冲

、数字通讯、HART；转换器采用表面安装技术(SMT)，具有自检和自诊断功能。

型号 口径  
JKMLDE 15~3000

代号	安装形式		
E	一体式		
F	分体式		
代号	转换器型号		
ZA	圆形		
ZB	方形		
代号	输出信号		
l.4	4~20mA		
f	频率 1KHz		
Rs	串行通讯 ( 485 )		
C	控制输出		
代号	防爆要求		
N	无防爆		
EX	防爆 ( 仅适用于分体式 )		
代号	介质温度		
T1	65		
T2	120		
T3	180 ( 仅适用于分体式 )		
代号	内衬材质		
NE	氯丁橡胶 ( 65 )		
PTFE	聚四氟乙烯 ( 189 )		
PVC	聚氯乙烯 ( 70 )		
代号	电极材质		
316L	不锈钢		
HC	哈氏合金		
C	哈氏合金		
HB	哈氏合金		
B	钛		
Ti	钛		
Ta	钽		